

# 金杰仿威图柜机柜密封涂胶机发泡机点胶机

产品名称	金杰仿威图柜机柜密封涂胶机发泡机点胶机
公司名称	大连金杰创新科技有限公司
价格	280000.00/台
规格参数	品牌:金杰 型号:TJ-W-2412D
公司地址	大连市甘井子区大连湾街道38号
联系电话	0411-87115938 18525313807

## 产品详情

机柜

关上就密封。

对机柜和外壳系统的认为而言，金杰是一个密封高手。机柜的内部空间必须干净、干燥，远离潮湿和灰尘。金杰的密封发泡能够达到最高的ip保护类型标准。特定类型的标准通过了nema和ul (underwriters laboratories)的测试并达到相应的ul94-hbf至ul94-hf1防火类标准。领先的机柜和外壳系统制造商都使用金杰密封系统，并非没有道理。

技术参数：

涂胶机主要参数如下

设备样式：悬臂式三维行走机械人

设备外形：线性机械人：可根据您的需要制定 工作台：可根据您的需要制定

物料装置：1.2m\*0.85m 储料罐：0.3m\*0.6m\*2只

总功率：11kw 涂胶速度：0-12m/min

最高运行速度 24m/min

设备行程：可根据您的需要制定

另外颜色、龙门、机械手等均可按照您的需要制定

标准型设备特点：

### 1、系统与人员操作方面：

标准型设备可用于生产配电柜、三防灯具等多种产品，此设备采用台湾新代的8轴数控操作系统，在全国各地都有售后服务点，可及时维护。其内设有多个常用图形，例如矩形、圆形、u型、直线等，操作者只需要更改长宽尺寸，就可以直接生产；如果遇到不规则图形或特殊图形可以使用cad导图来加工；当遇到无法用cad准确描绘的图形，例如矩形四角垂直度有误差的配电柜，此系统可以采用手动示教的方法，根据实际工件尺寸自动生成加工程序；该系统中目前还余有两轴未用，可根据客户需要扩展生产线。

操作模式为按键操作，并配有手持盒，更加灵活精准简单易行；

### 2、硬件配置方面：

xy轴行走电机采用台湾台达伺服电机，行走精度很高，特殊图形和沟槽涂胶时不会出现偏差；

计量系统采用上海计量泵配国产步进电机，计量泵的稳定性、精度和使用寿命都不及进口泵，但是对类似于配电柜涂胶这种常量胶条可以完全满足。计量泵出口配有压力变送器和压力显示表，可保证胶条的均匀度。

### 3、混合头：

采用德国进口的混合头，自带阀门，设备外部没有任何机械阀门，设备整体美观，不易堵塞。混合头采用高压水清洗，因为使用的是自来水，价格低廉，对人体健康和环境无害，而且此混合头可连续涂胶几十米，才清洗一次，可减少水资源的损耗，大幅度节省后期成本。

涂胶宽度：2-10mm 涂胶精度：0.02mm