

CJ123多功能取样阀_不锈钢针型阀

产品名称	CJ123多功能取样阀_不锈钢针型阀
公司名称	沪山阀门制造（上海）有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:上海沪山 型号:CJ123-64P 网站: http://www.hushanfamen.com
公司地址	浦东新区泥城镇新城路2号24幢C2096室
联系电话	021-31007323 18818008975

产品详情

cj123多功能取样阀

质量稳定：实行全过程质量监控
入微，全方位检测！价格合理：
部成本控制，减少了开支，让利
！交货快捷：先进生产流水线，
备货，缩短了交

销售：021-31007323 传真：021-31007323
技术：021-31007323

产品说明

服务承诺

订货流程

产品名称：	cj123多功能取样阀	产品型号：	cj123
驱动方式：	手动	连接形式：	内螺纹

适用介质：	水、蒸汽、油品	密封材料：	不锈钢
压力范围：	6.4mpa	公称通径：	dn6
常用材质：	铸钢，不锈钢	技术咨询：	021-31007323

沪山阀门制造（上海）有限公司是国内著名【cj123多功能取样阀】制造商，也是国内大型【针型阀】生产商之一。我们始终围绕客户的需求并持续创新，为广大的代理商和企业客户提供【cj123多功能取样阀】解决方案，质量可靠，畅销全国各地，欢迎新老客户来电，来函，我们将为您提供最优质的服务。

一、cj123多功能取样阀介绍

多功能取样阀形比其他类型的阀门能够耐受更大的压力,密封性能好,所以一般用于较小流量,较高压力的气体介质的密封.角式针型阀形与压力表配合使用是最合适的了.一般的针型阀形都做成螺纹连接。

二、cj123多功能取样阀介绍结构形式：

三、cj123多功能取样阀应用规范：

- 1、设计制造：gb/t 12224-1989；jb/t 7747-1995 2、连接形式：管接头内螺纹连接 3、结构特征：锥面密封；浮动式
4、阀门检验和实验：gb/t 13927-1992 5、材料：碳钢按gb/t 12228-1989的规定 不锈钢按 gb/t 1220-1989的规定

四、cj123多功能取样阀性能规范 单位：mpa

实验项目	压力值
公称压力	6.4
壳体实验	9.6
密封试验	7.0
气压试验	3.8
适用温度	180
适用介质	水、蒸汽、油品等

五、cj123多功能取样阀主要零件材料：

型号	阀体	接头	阀杆	螺帽	填料
cj123-64	20#	20#	2cr13	20#	ptfe
cj123-64p	ss304	ss304	ss304	ss304	

六、cj123多功能取样阀主要外形尺寸：

规格	m1	m2	l1	l2	h	do
dn6	m20 × 1.5	g1/2	54	46	93	63

具体订货详情请进入：

本页名称：cj123多功能取样阀

本页网址：http://www.hushanfamen.com/valve_product_862.html

公司网站：<http://www.hushanfamen.com>