

# 进口消声止回阀

产品名称	进口消声止回阀
公司名称	深圳市福斯阀门有限公司
价格	198.00/台
规格参数	品牌:美国米勒 型号:Miller 公称通径DN:40-600mm
公司地址	深圳市宝安区34区西城品阁
联系电话	86-0755-21500377 13590104070

## 产品详情

进口消声止回阀 进口消声止回阀产品概述：

进口消声止回阀（微阻缓闭消声止回阀，法兰消声止回阀）适用于给排水管道，阀瓣采用进出口两端中心轴导向，启闭灵活，可水平安装或垂直安装。阀瓣采用弹簧加载，其快速关闭能有效地消除水锤，密封性能好，关闭无噪声。它具有体积小、重量轻、流体阻力小，耐疲劳、寿命长等优点。参数

公称压力：1.0 ~ 1.6mpa 公称通径：40 ~ 600mm 适用介质：水及弱腐蚀性流体 适用温度：0 ~ 80

法兰标准：gb/t 17241.6 gb/t 9113 试验标准：gb/t 13927 ap1598 进口消声止回阀主要零部件材料：

阀体：灰铸铁、铸钢 蝶板：碳钢 阀杆：不锈钢 缓冲油缸：不锈钢 密封圈：丁腈橡

进口消声止回阀根据其结构和安装方式可分：1、消声止回阀的阀瓣呈圆盘状，绕阀座通道的转轴作旋转运动，因阀内通道成流线形，流动阻力比升蝶式止回阀小，适用于低流速和流动不常变化的大口径场合，但不宜用于脉动流，其密封性能不及升降式。蝶式止回阀分单瓣式、双瓣式和多瓣式三种，这三种形式主要按阀门口径来分，目的是为了阻止介质停止流动或倒流时，减弱水力冲击。

2、消声止回阀：阀瓣沿着阀体垂直中心线滑动的止回阀，消声止回阀只能安装在水平管道上，在高压小口径止回阀上阀瓣可采用圆球。消声止回阀的阀体形状与截止阀一样(可与截止阀通用)，因此它的流体阻力系数较大。

其结构与截止阀相似，阀体和阀瓣与截止阀相同。阀瓣上部和阀盖下部加工有导向套筒，阀瓣导向筒可在阀盖导向筒内自由升降，当介质顺流时，阀瓣靠介质推力开启，当介质停流时，阀瓣靠自重降落在阀座上，起阻止介质逆流作用。直通式蝶式止回阀介质进出口通道方向与阀座通道方向垂直；立式升降式止回阀，其介质进出口通道方向与阀座通道方向相同，其流动阻力较直通式小。

3、消声止回阀：阀瓣围绕阀座内的销轴旋转的止回阀。碟式止回阀结构简单，只能安装在水平管道上，密封性较好。4、消声止回阀：阀瓣沿着阀体中心线滑动的阀门。管道式止回阀是新出现的一种阀门，它的体积小，重量较轻，加工工艺性好，是止回阀发展方向之一。但流体阻力系数比旋启式止回阀略大。

5、压紧式止回阀：这种阀门是做为锅炉给水和蒸汽切断用阀，它具有升降式止回阀和截止阀或角阀的综合机能。

进口消声止回阀选型：消声止回公称直径、全通径、缩径、管道尺寸；

消声止回运用介质及温度、压力范围；消声止回结构长度；

消声止回试验、检验标准及其他等要求。

美国miller米勒阀门中国一级代理商—深圳市福斯阀门有限公司。联系电话：0755-21500377

手机：13590104070 qq：1594552591