

诺广销售制纸专业减速机GV28齿轮马达

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 诺广销售制纸专业减速机GV28齿轮马达 |
| 公司名称 | 上海诺广机械有限公司 |
| 价格 | 640.00/台 |
| 规格参数 | 上海诺广:齿轮马达 GV全封闭齿轮马达:GV28齿轮马达 小齿轮马达:齿轮减速机 |
| 公司地址 | 上海市闸北区大统路988号A座906 |
| 联系电话 | 021-66288361 |

产品详情

上海诺广齿轮马达/小齿轮马达型号齐全，品质优良，质优价廉，发货快，售后服务快。齿轮马达厂家直销，欢迎选购

gh/gv28齿轮马达是全封闭全寿命机电一体化设计;硬齿面斜齿传动，低噪声、高效率;整体结构、重量轻，适应性强;可附加电磁制动器。齿轮材质为20crmo，本机于出厂前已添加润滑油脂(bt-860-0),在正常条件下运转20,000小时可不必更换润滑油脂,但在特殊环境下运转时,如:高温、长时间运转，冲击负荷等，减速机则换油频率为10,000-15,000小时。

概述：

gh系列全封闭齿轮马达分为：（小齿轮减速机、双轴型减速机、自配电机减速机）

小齿轮减速机为：（g、glf、glw）

双轴型减速机为：gfd

gfd分为：立式双轴型和卧式双轴型

自配电机减速机为：gfk18

gfk分为：立式自配电机和卧式电机

g18、g22、g28箱体为adc-12铝合金材质；

g32、g40、g50箱体为fc-20铸铁材质。

减速机功能说明:

- 1、输出转速：6.9 ~ 460r/min
- 2、输出转矩：高至1500n.m
- 3、电机功率：0.12kw ~ 4kw
- 4、安装形式：h-底脚式 v-法兰式

材质及保养：

gh28齿轮材质为20crmo，本机于出厂前已添加润滑油脂(bt-860-0),在正常条件下运转20,000小时可不必更换润滑油脂,但在特殊环境条件下运转时,如:高温、长时间运转，冲击负荷等，减速机则换油频率为10,000-15,000小时。

型号说明：

gh18、gh22、gh28、gh32、gh40、gh50

gv18、gv22、gv28、gv32、gv40、gv50

。更多相关的产品齿轮马达,全封闭齿轮减速机，蜗轮蜗杆，齿轮加工，减速机配件加工，微型摆线针轮减速机，齿轮换向器，蜗轮减速机，丝杆升降机，无级变速器,精密行星减速机，斜齿轮硬齿面减速机，螺旋锥齿轮减速机,平行轴斜齿轮减速机，斜齿轮-蜗轮蜗杆减速机的参数请联系上海诺广公司，我们将为你提供完美的服务。如需要齿轮加工，蜗轮蜗杆加工，齿条，链轮，同步带轮，尼龙齿轮等减速机配件加工，可以来图纸或实样咨询，国产进口都可加工

更多全封闭齿轮马达的内容请浏览网站：<http://www.nuoguangsh.com/product/gxilie/5.html>