

SS-M2F8型三阀组_不锈钢三阀组针型阀

产品名称	SS-M2F8型三阀组_不锈钢三阀组针型阀
公司名称	沪山阀门制造（上海）有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:上海沪山 型号:2W-15 网站: http://www.hushanfamen.com
公司地址	浦东新区泥城镇新城路2号24幢C2096室
联系电话	021-31007323 18818008975

产品详情

ss-m2f8型三阀组

质量稳定：实行全过程质量监控
入微，全方位检测！价格合理：
部成本控制，减少了开支，让利
！交货快捷：先进生产流水线，
备货，缩短了交

销售：021-31007323 传真：021-31007323
技术：021-31007323

产品说明

服务承诺

订货流程

产品名称：		产品型号：	
驱动方式：	手动	连接形式：	内螺纹
适用介质：	水、蒸汽、油品等	密封材料：	不锈钢
压力范围：	20mpa、40mpa	公称通径：	dn5
常用材质：	不锈钢	技术咨询：	021-31007323

沪山阀门制造（上海）有限公司是国内著名【ss-m2f8型三阀组】制造商，也是国内大型【针型阀】生产商之一。始终围绕客户的需求并持续创新，为广大的代理商和企业客户提供【ss-m2f8型三阀组】解决方案，质量可靠，价格实惠，故畅销全国各地，欢迎新老客户来电，来函，我们将为您提供

ss-m2f8型三阀组特点及用途： ss-m2f8型三阀组由二只取压阀与平衡阀组成，与差压变送器配套适用，导通或断纹三阀组的进出口为npt1/2内螺纹。

ss-m2f8型三阀组主要参数：

序号	公称压力 pn	公称通径 dn(mm)	适用温度 ()
1	20mpa	5	-20 ~ 440
2			-70 ~ 240
3	40mpa		-20 ~ 440
4			-70 ~ 240

qff3型三阀组特点及用途：

qff3型三阀组由高、低压阀及平衡阀组成成为一体，与差压变送器配套适用。该针型阀的作用是将差压变送器正点导通或断开、或将正、负测量室断开和导通，引压、输压点直接与钢管连接，连接采用焊接。

qff3型三阀组主要参数：

序号	公称压力pn	公称通径 dn(mm)	适用温度()
1	16	5	-20 ~ 440
2			-70 ~ 240

j23sa型三阀组特点及用途：j23sa型焊接三阀组由高、低压阀及平衡阀组成一体，与差压变送器配合使用，该针差压变送器正、负测量室与引压点导通或断开、或将正负压测量室开和导通，引压、输压点直接与钢管连接，

j23sa型三阀组主要参数：

序号	公称压力? pn	公称通径 dn(mm)	适用温度()
1	6.4	5	-20 ~ 440
2	16		-70 ~ 240

1151型螺纹三阀组特点及用途：1151型三阀组与1151系列差压变送器配套安装，用于从引压点将信号引入变送器，使引压点与测量室接通或断开，能直接用螺栓与变送器连接。

1151型三阀组主要参数：

序号	公称压力 pn	进口	出口	适用温度()
1	32mpa	腰型 法兰	板式 安装	-20 ~ 450
2				-70 ~ 240

1151t型三阀组主要参数：

型号	公称压力 (mpa)	试验压力ps (mpa)			工作压力 (mpa)	工作温度()
		壳体	密封 (液)	密封 (气)		
1151-40	4.0	6.0	4.4	0.6	4.0	p 540

1151t型螺纹三阀组结构尺寸：

公称直径dn(mm))	尺寸					
	do	d1	h	l	l1	d
3-6	60	97	220	87	54	3-6

sf-2b一体式三阀组特点及用途：

sf-2b一体式三阀组由二只取压阀与平衡阀组成，可与eja、115 等差变送器直接连接，导通或断开测量点，进口压管焊接。平衡阀斜置，方便操作。

sf-2b一体式三阀组主要参数：

序号no.	公称压力pn	进口	出口	适用温度 ()
1	32mpa	14	板式 安装	-20 ~ 450
2				-70 ~ 240

具体订货详情请进入：

本页名称：ss-m2f8型三阀组

本页网址：http://www.hushanfamen.com/valve_product_1191.html

公司网站：<http://www.hushanfamen.com>