

进口低温止回阀

产品名称	进口低温止回阀
公司名称	深圳市福斯阀门有限公司
价格	198.00/台
规格参数	品牌:美国米勒 型号:Miller 公称通径DN:15-200mm
公司地址	深圳市宝安区34区西城品阁
联系电话	86-0755-21500377 13590104070

产品详情

进口低温止回阀 美国miller米勒进口低温止回阀是自动工作的阀门,在一个方向流动的流体压力作用下, 阀瓣打开; 流体反方向流动时, 由流体压力和阀瓣的自重合阀瓣作用于阀座, 从而阀门关闭, 阻止介质倒流。产品涉及到天然气液化、储运设备、空分设备、制氧制氮设备、能源、冶金、石化、航天的自动化控制系统中,分别适用水、氨液、气体、液体、液氨、液氮、液氧、液化天然气、乙烯、丙烯等介质;进口低温止回阀采用深冷不锈钢为主体材料, 完全避免使用过程中密封变形泄露, 浸渍聚四氟乙烯的石棉为填料以柔性石墨为密封材料。这种材料对气体、液体均不渗透在厚度方向有10%-15%的弹性较低的紧固压力就可达到密封,具有自润滑性作用, 填料可以防止填料与阀杆的磨损。

进口低温止回阀执行标准: 设计与制造api600、jb/t7749 结构长度ansi b16.10、gb12221 法兰标准ansi b16.5、jb79 检验与试验api598、gb/t13927 进口低温止回阀主要技术参数: 称通径:dn15-200mm 公称压力:1.6-6.4mpa; 工作温度:-196 -80 ; 适用介质: lng、lo2、ln2、lar (液化天然气、液氮、液氧) 阀杆材质:铬镍钢; 连接方式:法兰、内螺纹、对焊; 阀体材质:304、316、lcb、lc3;;

进口低温止回阀产品特点: 最低温度使用; 具有良好的耐蚀性; 冲击韧性、相对延伸率及组织稳定性; 采用焊接连接时还需考虑材料的焊接性能; 金属材料在低温下保持工作条件所需要的力学性能; 在低温及无油润滑的情况下, 具有良好的耐摩性。 进口低温式止回阀选型: 低温式止回公称直径、全通径、缩径、管道尺寸; 低温式止回运用介质及温度、压力范围; 低温式止回结构长度; 低温式止回试验、检验标准及其他等要求。

美国miller米勒阀门中国一级代理商—深圳市福斯阀门有限公司。 联系电话: 0755-21500377 手机: 13590104070 qq: 1594552591