水性环氧防腐涂料

产品名称	水性环氧防腐涂料
公司名称	上海汉中涂料有限公司
价格	43.00/公斤
规格参数	品牌:汉中 型号:H228AB
公司地址	金山区山阳镇山富西路289号
联系电话	18017130865

产品详情

汉中水性环氧防腐涂料

汉中水性环氧防腐涂料以汉中水性环氧树脂和汉中水性环氧固化剂为基料，配置优质颜填料、助剂等组成，适用于集装箱、火车、轮船、电梯等要求耐磨防腐的场合。

1. 具有溶剂环氧防腐涂料优点：对众多底材具有极高的附着力，固化的涂膜耐腐蚀性和耐化学药品性能优异，涂膜收缩小、硬度高、耐磨性好、电气绝缘性能优异；

2. 水性化：不含有机溶剂，节约能源，无污染，符合环保要求，以水作为分散介质，气味小、不燃，储存、运输和使用过程中的安全性得到保障；

3. 使用方便：施工性能好，可直接加水调节施工粘度，施工工具可用水直接清洗，降低施工成本；

4. 装饰性强：表面光滑平整，光泽有半光、哑光型，多种颜色

2. 产品特性

水性环氧h228由水性环氧环氧树脂a和水性环氧固化剂b两组分组成，不燃、不爆、无公害，对人体无毒害，可以在潮湿环境和界面施工，两组分配合使用，可使用时间长，常温可固化，加热固化效果更佳，固化后机械性能好，耐擦洗、耐化学品和耐盐雾等性能佳，产品广泛应用于水性环氧防腐涂料、木器清漆、高档水性环氧地坪涂料等。

3. 技术指标

项目	水性环氧树脂h228－a	水性环氧固化剂h228－b
外观	浅色粘稠液体	淡黄色粘稠液体
不挥发份含量（wt%）	96.0～98.0	51.0－531.0
ph值	7－8	8－9
贮存期	1年	1年
配比（质量）	**树脂h228－a：固化剂h228－b＝1：2.0**	

注：环氧树脂h228－a为90%128树脂＋10%age或bge，可添加一定比例的韧性环氧树脂。

4. **产品性能**（输油管道水性环氧导电防腐涂料，耐盐雾超过1000h）

上海汉中涂料有限公司专业合成水性环氧树脂、水性环氧固化剂，应用于：

1. 水性环氧地坪涂料（薄涂、砂浆、自流平）；
2. 水性环氧防腐涂料；
3. 水泥砂浆（混凝土）添加剂；
4. 水性环氧内墙抗菌涂料；
5. 水性木器清漆；
6. 渗透底涂；
7. 胶粘剂及玻璃纤维浸润剂；
8. 空调铝铂亲水涂料；