

水性环氧胶黏剂

产品名称	水性环氧胶黏剂
公司名称	上海汉中涂料有限公司
价格	37.00/公斤
规格参数	品牌:汉中 型号:H210AB
公司地址	金山区山阳镇山富西路289号
联系电话	18017130865

产品详情

汉中水性环氧胶黏剂

产品特性

水性环氧h210由水性环氧环氧树脂a和水性环氧固化剂b两组分组成，不燃、不爆、无公害，对人体无毒害，可以在潮湿环境和界面施工，两组分配合使用，常温干燥速度适宜，机械性能好，耐擦洗、耐化学品和耐盐雾等性能佳，产品广泛应用于高档环保接缝王、胶粘剂等。

技术指标（以下为典型数据，但不应被视为规格）

项目	水性环氧树脂h210 - a	水性环氧固化剂h210 - b
外观	浅色粘稠液体	淡黄色水溶性粘稠液体
不挥发份含量（wt%）	96.0 ~ 98.0	50.0 - 52.0
ph值	7 - 8	8 - 9
贮存期	至少1年	至少1年
配比（质量）	树脂h210 - a : 固化剂h210 - b = 1 : 1.5	

使用说明

接缝王使用方法：

组分a	用量	工艺
环氧树脂h210 - a	100	将混合物分散均匀
填料（碳酸钙、白水泥、纤维素）	200	
组分b		
固化剂h210 - b	150	将混合物分散均匀，如果气泡过多可添加量的消泡剂（日本诺普科消泡剂154）
填料（碳酸钙、纤维素、纳米二氧化硅）	150	
组分a与组分b按1：1比例混合均匀即可刮涂		

汉中水性环氧胶黏剂在各类树脂中以粘结强度高为著称，与金属、玻璃、水泥、木材、塑料等多种极性材料，尤其是表面活性破的材料具有很强的粘接能力（对极性小的材料如聚乙烯、聚丙烯、氟塑料等粘接力小，必须先进行表面活化处理），对于不同的工艺及应用，有常温固化和加热固化，加热固化型的水性环氧树脂和水性环氧固化剂混合可使用时间很长，适合于流水线生产。

上海汉中涂料有限公司专业合成水性环氧树脂、水性环氧固化剂，应用于：

1. 水性环氧地坪涂料（薄涂、砂浆、自流平）；

2. 水性环氧防腐涂料；

3. 水泥砂浆（混凝土）添加剂；

4. 水性环氧内墙抗菌涂料；

5. 水性木器清漆；

6. 渗透底涂；

7. 胶粘剂及玻璃纤维浸润剂；

8. 空调铝铂亲水涂料；

9. 无振动止滑坡道

10. 自行车车道