

## 厂家供应柴油降凝剂。冷滤点再降10度以上

产品名称	厂家供应柴油降凝剂。冷滤点再降10度以上
公司名称	滨州市润曦生物工程有限公司
价格	20000.00/吨
规格参数	品牌:润曦
公司地址	滨州市滨城区黄河十路557
联系电话	0543-3357151 15910968753

## 产品详情

### 、产品介绍

柴油的温度降到其浊点时就开始析出石蜡，随着温度的降低，石蜡结晶迅速长大到200 μm大小，且形成板状菱形结晶，这些结晶相互联结，形成三维结构，包络柴油使其失去流动性，堵塞油管 and 过滤网。柴油中只要有0.5~2%石蜡析出，就可造成柴油凝固。常规的解决办法是把其中所含的蜡脱除，这样可以有效地降低油品的凝固温度。但大量脱蜡是对油品资源的浪费，也会使油品的某些性能变差。所以必须采用更有效的手段，既保证油品的品质，又避免浪费，使其达到使用要求。影响柴油低温流动的性能主要是柴油中高碳数烷烃，流动改进剂的作用就是抑制柴油中蜡晶的成长、变大、形成网状结构。使柴油在低温下顺利通过油管和过滤网，从而降低了柴油的冷滤点和倾点，使其保持良好的低温流动性能。

### 二、产品用途

润曦牌柴油降凝剂采用新配方、新工艺解决柴油的冷凝点和冷滤点，使高标号柴油降低标号，提高油品流动性，降低油品黏度，是目前国内效果最好、最为理想的降凝产品之一。

### 三、使用方法

添加比例 1:1000 即1公斤可使1吨柴油降低20个凝点,15个滤点,可叠加使用。

本产品极易溶于柴油，操作简便，从柴油管线侧路按比例添加到柴油中循环均匀即可。

### 四、产品包装

塑料桶包装，180kg/桶。

### 五、贮存运输

本产品性能稳定，可在常温下储存，运输时防止包装物破损。

### 六、产品规格

项目	指标
外观	白/浅黄色粘稠油状液体
密度（20℃），kg/m <sup>3</sup>	850 ~ 970
倾点，℃	20
运动粘度（50℃），mm <sup>2</sup> /s	40 ~ 200