

NFE9121固态免维护应急顶灯恒盛厂家出售

产品名称	NFE9121固态免维护应急顶灯恒盛厂家出售
公司名称	温州市恒盛照明电器有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:恒盛照明 型号:NFE9121 电压:AC85-260
公司地址	瓯海南白象金竹工业区霞金路419-8号
联系电话	0577-86003922 13968840494

产品详情

nfe9121技术参数：

序号	名称	单位	参数
1	输入电源	额定电压	v
			ac85-260
			dc12-36v选配
	额定频率	hz	50
2		w	4 × 3w
3	光通量	lm	600
4	光源寿命	h	100000
5	色温	k	6000
6	功率因数	%	> 0.9
7	灯具效率		> 79
8	防护等级	gb	ip65
9	防腐等级	gb	wf2

10	绝缘等级	gb	
11	引入电缆	mm	8-12
12	外形尺寸	mm	350x135x56
13	灯具重量	kg	1
14	距高比	s/h	1.36
15	应急时长	h	6
16	充电时长	h	8

nfe9121适用范围：轨道车、机车、火车车厢、地铁车厢、电缆地沟、巷道、地铁月台、廊道、机场围界等需要防水、防振的照明场所。

nfe9121固态免维护应急顶灯品质保证：感谢您购买本公司的产品，本公司已通过iso9001-2008质量体系认证，产品严格按照iso9001标准进行质量控制，产品实行8年保用（灯泡保用1年）。在8年内，产品正常使用下出现任何故障，由本公司免费维修。（免材料费和修理费）

nfe9121性能特点：超宽工作电压，确保在恶劣电压波动环境下提供正常稳定照明。在市电断电时可不间断启动应急电源自动转换照明。 nfe9121 高光效的大功率led光源，精确的配光设计，配合99.99%的高纯铝反光杯以及透光率高达93%的进口pc透明件，灯具效率高达79%，高出行业水平40%以上，确保灯具瞬间冷启动和热启动，优质的配光设计及防眩设计，有效避免工作人员的视觉疲劳一体化铝合金型材结构，外表面经高温喷涂处理，确保灯具在恶劣环境中不腐蚀、不生锈，紧密的结构设计，产品轻便、抗冲击性能好，可在振动、冲击等环境下可靠稳定工作。 nfe9121 具有良好的电磁兼容性，不会对各种电器、输电网络造成任何干扰。嵌入式、吸顶式和侧壁式等多种安装方式，适应各种照明环境安装的需要。