

保定冷库安装谷轮5匹压缩机

产品名称	保定冷库安装谷轮5匹压缩机
公司名称	保定市冰峰制冷电子设备有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	品牌:谷轮 型号:s-0500
公司地址	保定市阳光南大街136号
联系电话	0312-4888888 15930728888

产品详情

压缩机主要功能：

- 1、从蒸发器中吸m蒸气，以保证蒸发器内一定的蒸发压力；
- 2、提高压力(压缩)，以创造在较高温度下冷凝的条件；
- 3、输送制冷剂，使制冷剂完成制冷循环。

谷轮压缩机特点：

1. 超高能效：能效比目前市场上最先进的活塞式压缩机还高12%
2. 杰出的可靠性：运动部件少,轴向及径向的压缩机专利柔性设计提供了前所未有的耐液击和容忍杂质的能力

谷轮压缩机产品优势：

- 1、c系列半封闭压缩机: · 采用制冷剂冷却，额定转速1450转/分钟，飞溅式润滑，旋转方式可逆。
· 结构紧凑，运转平稳，振动小，噪声低，轻质铝制活塞减小摩擦和振动。 · 可使用r22、r502制冷剂。
· 电机保护有内藏式和电子式，尖端电子保护模块提供全面的电机保护。
· 大润滑油容量和谷轮公司专门设计的润滑油循环系统保证轴承的润滑。
· 专为广泛的冷冻、冷藏应用而设计
- 4、谷轮压缩机具有牢固的铸铁机体提供大散热面积以改善压缩机的冷却效果，并采用轻质铝制活塞减少摩擦和振动，具有尖端的电子保护膜块，能提供全面电机保护。

型号 s-0500 冷凝温度、制冷量、功率对照 电机绕组 星型接法 冷凝温度 蒸发温度
制冷量 (w) 功率 (w) 缸数 2 30 0 15940 3605 名义功率 (匹) 5 -5 13140 3500 排气量 (m³ /h) 18.4/22.1 -10

10760 3350 启动电流 53-58 -15 8720 3150 最大工作电流 (a) 8.6 -20 6860 2900 排气接管尺寸 (mm) 19.5 -25
5300 2625 吸气接管尺寸 (mm) 25 -30 3840 2300 曲轴加热器功率 (瓦) 60 40 0 14780 4250
外形尺寸 (长*宽*高) mm 585*282*380 -5 11750 4075 地脚安装尺寸 (mm) 355*230 -10 9600 3800
冷冻油充注量 (升) 1.85 -15 7620 3500 净重 (kg) 91 -20 6050 3150 保定市冰峰制冷设备有限公司 -25
4410 2800 -30