

PTL弹簧冲击锤2.0J单档进口弹簧冲击器

产品名称	PTL弹簧冲击锤2.0J单档进口弹簧冲击器
公司名称	深圳市联合博纳精密仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德国PTL 型号:F22.20 锤头半径:25mm
公司地址	深圳市宝安区45区鸿都商务大厦C栋505室
联系电话	13554997271

产品详情

通用的冲击锤f 22.50，包括0.20 j, 0.35 j, 0.50 j, 0.70 j, 1.00 j
，可选择五种冲击锤，冲击试验可证明稳定性的水平

如上所述，但是这个一款只有一个 2.0j 固定档的锤击锤

冲击锤误差： $\pm 0.1j$

球形锤头由特殊材料铁制成，锤头半径：25mm，锤头重：500g

仪器总质量：3630g

型号：f 22.20

符合标准：

iec,en,vde,和更多国家标准，在iec 60068-2-75/1997-08，里面有详细描述。

配备标准：

1 主体包括释放头与锤头，重1250g，外直径50mm

1 锤头为球形，由特殊材料聚酰胺制成，球形部分半径10mm，质量250g，长度大约315mm

释放头为锥形，质量为60g

螺旋压缩弹簧，质量约9g

1 边缘突起的盘可以选择规定一下的冲击能量和误差

总长约350mm，总质量约：1570g

根据iec 60068-2-75/1997-08 annex

b

包括ptl运用证书以及与这五种冲击锤相关的证书规定的使用相关释放力度，调节塑料盘的正确冲击能量档数，准备运行。