

矿用输送橡胶输送带，耐磨抗静电阻燃输送带

产品名称	矿用输送橡胶输送带，耐磨抗静电阻燃输送带
公司名称	河北隆众橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 样品或现货:现货 是否标准件:标准件
公司地址	河北衡水市景县降河流许高
联系电话	0318-4365110 13131813296

产品详情

耐磨输送带介绍

输送带又叫运输带，是用于皮带输送带中起承载和运送物料作用的橡胶与纤维、金属复合制品，或者是塑料和织物复合的制品。

输送带分为；普通型、耐热型、难燃型、耐烧灼型、耐酸碱型、耐油型输送带。

其中普通输送带和食品输送带上覆盖胶最低厚度为3.0mm，下覆盖胶最低为1.5mm；耐热输送带、耐寒输送带、耐酸碱输送带、耐油输送带上覆盖胶最低厚度为4.5mm，下覆盖胶最低为2.0mm。根据使用环境的具体情况可按1.5mm来增加上下覆盖胶的厚度。

耐磨输送带优点

第一；能耗低、结构简单、胶带强度高、使用寿命长。

第二；占地面积小，投资少；

第三；从水平到倾斜(或垂直)能平稳过渡；

第四；输送量大、提升高度更高；

第五；增大了输送角度(30~90度)

第六；适宜输送易撒落的粉状、粒状、小块状、糊状及液态状物料；

耐磨输送带参数

1) 带芯材质：cc-56、nn100、nn150、nn200、nn300、nn400

2) 带宽：100mm-2200mm 3) 布层：2 - 10层 4) 覆盖胶：工作面：1.5-8mm 非工作面：0mm-4.5mm

因输送带的种类比较的繁多，使用环境和优势各不相同，如果您需要更加详尽的了解输送带的知识，请与我们联系；

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是否，品牌是永盛，型号是100，材质是尼龙，输送带类型是环形输送带，适用环境是耐酸,耐碱,耐热,耐寒,耐磨,耐油,耐高温,阻燃,防滑,防静电，应用范围是矿山采掘，拉力强度是普通，带宽是1000（mm），节距是12（mm），螺距是12（mm），网丝直径是1（mm）