

# 铁氟龙布带，特氟龙布带，耐高温输送带（图）

产品名称	铁氟龙布带，特氟龙布带，耐高温输送带（图）
公司名称	泰兴市瑞丰橡胶制品有限公司
价格	1.00/条
规格参数	加工定制:是 样品或现货:现货 是否标准件:非标准件
公司地址	江苏省泰州市永安洲镇高永医药工业园区规划一路
联系电话	086-0523-87531199 13218729552

## 产品详情

特氟龙输送带又名铁氟龙输送带、铁富龙输送带、ptfe输送带和高温输送带等，是以玻璃纤维布为基材涂覆特氟龙树脂制成特氟龙(ptfe)输送带基布。

一．特氟龙输送带的特点：

- 1.耐温性-从低温-196 到高温300
- 2.透气性-输送带的透气率、减少热源耗费、提高干燥效率
- 3.耐腐蚀性-对大部分的化学药品和溶剂都不受影响
- 4.抗粘性-对树脂、涂料、化学品等几乎所有粘着物都可以简易清除
- 5.耐弯曲疲劳性-有很高的抗拉强度和耐弯曲疲劳性能，能使用于较小轮经。
- 6.防火阻燃

二．特氟龙输送带的应用：

特氟龙皮带具有耐高温性、表机摩擦系数小，绝缘性好的特性，广泛应用于粘合机、服装印染等机械上。

三．特氟龙输送带的接头：

特氟龙皮带接头方式的多种，如对接、搭接、削薄搭接、钢扣接头等

四．特氟龙输送带的包边样式：

特氟龙车削膜包边、凯夫拉布包边、特氟龙布包边等

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是非标准件，是否进口是否，品牌是锐丰，型号是各种，材质是特氟龙，输送带类型是环形输送带，适用环境是耐酸,耐碱,耐热,耐寒,耐磨,耐油,耐灼烧,耐高温,阻燃,阻热,防静电,防腐蚀，应用范围是高温输送，拉力强度是强力，带宽是100-2700（mm），节距是0（mm），螺距是0（mm），网丝直径是0（mm）