

黑色抗静电无缝粘合机带 耐高温 防腐蚀 高强度

产品名称	黑色抗静电无缝粘合机带 耐高温 防腐蚀 高强度
公司名称	泰州市日兴高分子材料有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 样品或现货:现货 是否标准件:标准件
公司地址	泰州市高港区永安洲镇标准厂房区
联系电话	13815951498 15205264581

产品详情

rx-b无缝带采用进口高强度玻璃纤维纱及凯夫拉（芳纶）经圆织设备编织筒状织物，采用独特的工艺技术涂覆铁氟龙树脂（ptfe）制成的。经过抗静电处理，它克服以往输送带的接口出断裂的现象，避免了有接缝带接口，在粘合布料时留下痕迹，有缝带连接处周长不等而造成走行稳定性差、跑偏偏带等现象。无缝粘合机带寿命比任何有接缝的铁氟龙输送带寿命都要长。

且可提供最大宽幅2400mm，最大长度7200mm以内任意一种高标准抗静电玻璃纤维无缝带。（可贴牌加工）

（1）主要用途范围：

广泛应用于带式压烫粘合衬布的机械配套

各种食品烘焙、冷冻食品解冻（米饭、年糕、糖果等）

各种电子元件焊接输送机械配套

工业药品、橡塑胶片、电器零件热处理、耐热及非粘着的特殊条件运输带

汽车零部件的防锈粘结剂涂覆运输，带有酸、碱、及其腐蚀物品的运输带

（2）主要特点：

耐气候性---可从低温到高温-60 ~+280 广泛的温度范围内使用

非粘着性---浆糊、涂料、树脂等几乎所有站着物质都可以清除

电气特性---氟树脂、ptfe拥有优越绝缘性及电气特性

耐药剂性---可抵耐几乎差不多所有的药剂物品

技术支持：维科特泰州网络公司

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是是，品牌是Dupont/杜邦，型号是任意规格，材质是特氟龙，输送带类型是环形输送带，适用环境是耐酸,耐碱,耐热,耐高温,防静电,防腐蚀，应用范围是机械制造