

## 输送带 现货 非标准件

产品名称	输送带 现货 非标准件
公司名称	保定富达机带有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 样品或现货:现货 是否标准件:非标准件
公司地址	博野县张岳村
联系电话	15531267831

## 产品详情

尼龙输送带及ep输送带 尼龙输送带和普通棉布芯输送带相比具有强力高、弹性好、耐冲击、自重轻、成槽性它可以有效的降低输送成本，实现高速、大跨度、长距离输送。 ep输送带除具有尼龙输送带的诸多优点外，小，湿态强度完全不降低的独特优点。这对于长距离输送和潮湿的工作条件尤其重要。 尼龙帆布、ep帆布可度规格有：100n/mm 125n/mm 150n/mm 200n/mm 250n/mm 300n/mm 400n/mm等。

尼龙输送带和ep输送带的物理机械性能如下：1.覆盖层物理机械性能：见普通输送带覆盖层物理机械性能。2.全厚度拉伸性能：a.带的纵向拉伸强度应不低于如下标称值：315 400 500 600 630 800 900 1000n/mmb.带的全厚度纵向拉断伸长率不小于10%c.直线度不大于2 5mmd.层间粘合强度：

指标名称	布层间	覆盖层与布层间	
		覆盖层厚度	1.5mm
全部试样平均值	4.5n/mm	3.2n/mm	覆

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是非标准件，是否进口是否，品牌是富达，材质是PE，输送带类型是爬坡输送带，适用环境是耐磨,防滑，应用范围是矿山采掘，拉力强度是普通，带宽是500（mm），产品厚度是8-10mm