

# 登月塔固定液压登车桥,登车过桥,装卸集装箱过桥

产品名称	登月塔固定液压登车桥,登车过桥,装卸集装箱过桥
公司名称	济南盛泽升降机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:登月塔 型号:DCQY6-0.9 额定载重:8T
公司地址	济南市济阳县榆梁建材市场内
联系电话	0531-81179866 13361053898

## 产品详情

性能：

全液压驱动，操作方便运行可靠。唇板与平台采用整长轴连接，强度高、可靠性好。采用进口密封件，保障液压系统具有优良的密封性能。采用进口整体模块式液压站，密封性好，使用寿命长。高强度“U”形梁设计能保障其高负载长时间运行不变形。采用防滑花纹钢板，使平台有良好的防滑性能。两侧设防轧脚裙板，防止脚趾伸入平台造成意外伤害。设有保障维护人员进入登车桥内部维护时安全的支撑杆。

配置：

- 1、液压系统具有因突然事故发生时或无电力供应时具有紧急制动功能。
- 2、平台配置防压趾安全护板。
- 3、电缆有接地保护。
- 4、电控系统设置了故障指示。
- 5、平台可随车辆倾斜而动。
- 6、配置与工业门互锁的安全保护装置。

7、装卸平台设有供整体起吊的起吊点。

\\

参数：

型号	载荷 (kg)	平台尺寸 (mm)	唇板宽度 (mm)	行程 (mm)		功率 (kw)		地坑尺
				上倾	下倾	l	w	h
dcq 6-0.55	6000	2000 × 2000	400	300	250	0.75		2080
dcq 6-0.7	6000	2500 × 2000	400	400	300	0.75		2580
dcq 10-0.55	10000	2000 × 2000	400	300	250	0.75		2080
dcq 10-0.7	10000	2500 × 2000	400	400	300	0.75		2580

技术要求

- 1、主要结构件均采用国标钢材制造，所有钢结构件均经严格的除锈表面处理。喷涂底漆。
- 2、焊接后无任何焊接飞溅和焊渣。所有焊接接缝采用co2保护焊进行焊接，焊缝美观牢固。
- 3、产品喷有四遍油漆，即两遍底漆+中间面漆+面漆，漆膜厚度为不小于0.08mm，选用优质聚氨酯面漆和清漆。需烘干处理。
- 4、标准面漆颜色:深蓝色。并喷涂警示颜色——黄色作为平台两侧安全警示之用。（也可按用户提供色标油漆）。

用途：

装卸车频繁、车型不一的大型企业、仓库、车站、码头、仓储物流基地、邮政运输、物流配送等。

n产品优势：

液压、操作简单、高度可任意调节，调节范围大，提高装卸效率，节省人力。

本产品的品牌是登月塔，型号是DCQY6-0.9，额定载重是8T，装载机械类型是大型装载机，动臂提升时间是0（s），铲臂提升时间是0（s），最大牵引力是0（kN），额定斗容量是0（m<sup>3</sup>），发动机功率是0（kw），整机重量是3（t），装卸方式是回转式，行走方式是轮胎式，规格是6-0.9