

电子管美国管型景光牌4CX10000J一只起批

产品名称	电子管美国管型景光牌4CX10000J一只起批
公司名称	江西景光电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:景光牌 型号:4CX10000J 应用范围:放大
公司地址	江西省景德镇市浮梁县兰田
联系电话	0798-2665251 13317986389

产品详情

品牌	景光牌	型号	4CX10000J
应用范围	放大	功率特性	大功率
频率特性	高频	极性	PNP型
结构	扩散型	材料	无氧铜
封装形式	功率型	封装材料	金属陶瓷封接
特征频率	100 (MHz)	集电极允许电流	4 (A)
集电极最大允许耗散功率	12K (W)	营销方式	厂家直销
产品性质	冷门		

供应电子管 美国管型 景光牌 4cx10000j型

该型电子管可与美国eimac公司生产的4cx10000j型电子管互换使用。

一、特性参数

灯丝电流	7.5a	灯丝电压	103v
放大系数(g1-g2)	4.5	放大系数(g1-g2)	4.5
极间电容(阴极接地)	输入	120pf	
	输出	20.5pf	
	跨路	0.7pf	
极间电容(栅极接地)	输入	56pf	
	输出	21.5pf	
	跨路	0.1pf	
最高工作频率(连续波)	100mhz	推荐风冷管座	eimac sk-300a
推荐风筒	eimac sk-1306	冷却方式	强迫风冷
阳极外壳与封接处最高工作温度	250	最大长度	235mm

最大直径	178.5mm	重量	5.5kg
安装方式	垂直		

二、极限运用数据

最大阳极耗散	12kw	最大二栅耗散	250w
最大一栅耗散	75w	最大阳极电压	7500v
最大阳极电流	4a		

三、典型工作状态ab1类射频线形放大器

阳极电压	7500v	二栅电压	1600v
阳极电流	2.2a	激励功率	0
有用输出功率	10kw		