

2HLS180双拼混凝土搅拌楼 混凝土搅拌站

产品名称	2HLS180双拼混凝土搅拌楼 混凝土搅拌站
公司名称	扬州中建建设机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:名城 型号:2HLS180 混凝土机械类型:混凝土搅拌机
公司地址	仪征市马集镇工业集中区
联系电话	86-051483666588 13705253387

产品详情

温馨提示产品价格、参数仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！如果不经过协商而直接下单，恕不发货！
敬请见谅！谢谢配合！

2hls180双拼混凝土搅拌楼

2hls180双拼混凝土搅拌楼制造的核心技术优势在于对产品成本的工艺合理、性能稳定、整体外观结构雄伟等方面的执着追求。楼顶设有大容量沙、石贮料仓，整个混凝土生产从计量到搅拌、出料处于全封闭的环境中，在绿色环保方面有杰出的表现。适用于商品混凝土、大型工程项目施工及水泥构件制品生产等混凝土集中搅拌场所。其优点是：(1)高质、节能、利废人环保概念型混凝土搅拌楼（站），为绿色高性能混凝土生产提供强有力的保障。(2)封闭式绿色环保砂石称量输送系统，最大限度地减少噪音对环境的污染。(3)负压式布袋脉冲除尘系统，彻底解决混凝土生产中粉尘飞扬、环境污染等难题，有效节约能源，保护环境。

2hls180双拼混凝土搅拌楼主要技术参数

名称	规格（单位）
理论生产率	180m ³ /h x2
主机型号	js3000 x2
主机公称容量	3000l x2

搅拌最大骨料粒径	100mm
搅拌电机功率	2x55kw x2
骨料提升皮带电机功率	45kw x2
骨料输送皮带带宽	1000mm
骨料提升皮带输送能力	800t/h x2
骨料配料机	4pl4800 x2
骨料仓容积	4x25m ³ x2
骨料配料能力	4800l
骨料种类	4
骨料计量精度	± 2%
粉料计量精度	± 1%
水计量精度	± 1%
添加剂计量精度	± 2%
卸料高度	4.2m
整机功率	320kw x2

本产品的品牌是名城，型号是2HLS180，混凝土机械类型是混凝土搅拌机，混凝土理论输送量是50（m³/h），混凝土最大出口压力是1.2（Mpa），额定进料容量是1.15（m³），额定出料容量是1（m³），料斗提升速度是30（m/min），骨料最大粒径是60（mm），电机功率是5.5（kw），卸料方式是气动，搅拌功率是220（kw），拌筒转速是26（min），搅拌轴转速是26（r/min），外形尺寸是3800x3500x1800（mm），整机重量是6800（kg），规格是3800x3500x1800