

双梁桥式起重机 电动双梁起重机 双梁抓斗起重机

产品名称	双梁桥式起重机 电动双梁起重机 双梁抓斗起重机
公司名称	德马科起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:DMK/德马科 型号:HC型
公司地址	长垣起重工业园区纬四路
联系电话	15037305555 18937388832

产品详情

起重机是指在一定范围内垂直提升和水平搬运重物的多动作起重机械。又称吊车。属于物料搬运机械。起重机的工作特点是做间歇性运动，即在一个工作循环中取料、运移、卸载等动作的相应机构是交替工作的，起重机在市场上的发展和使用越来越广泛。


起重机出厂后，一般规定有60小时左右的磨合期（有的称为走合期），这是制造工厂根据起重机使用初期的技术特点而规定的。磨合期是保证起重机正常运转，降低故障率，延长其使用寿命的重要环节。但部分用户由于缺乏起重机使用常识或是因为工期紧，或是想尽快获得收益，而忽视新机磨合期的特殊技术要求。有的用户甚至认为，反正厂家有包修期，机器坏了由厂家负责维修，于是机器在磨合期内就长时间超负荷使用，导致机器早期故障频繁发生，这不仅影响了机器的正常使用，缩短了机器的使用寿命，而且还因为机器损坏，影响了工程进度。因此，对起重机的磨合期的使用与保养应引起充分重视。磨合期的特点：1. 磨损速度快由于新机器零部件加工、装配和调整等因素的影响，其摩擦表面粗糙，配合面接触面积较小，表面的承压状况不均。机器在运行过程中，零件表面的凹凸部分相互嵌合摩擦，磨落下来的金属碎屑，又作为磨料，继续参与摩擦，更加速了零件配合表面的磨损。因此，磨合期内容易造成零部件（特别是配合表面）的磨损，磨损速度快。这时，如果超负荷作业，则可能导致零部件的损坏，产生早期故障。2. 润滑不良由于新装配的零部件的配合间隙较小，并且由于装配等原因，很难保证配合间隙的均匀性，润滑油（脂）不易在摩擦表面形成均匀的油膜，以阻止磨损。从而降低润滑效能，造成机件的早期异常磨损。严重时会造成精密配合的摩擦表面划伤或咬合现象，导致故障的发生。3. 发生松动新加工装配的零部件，存在着几何形状和配合尺寸的偏差，在使用初期，由于受到冲击、振动等交变负荷，以及受热、变形等因素的影响，加上磨损过快等原因，容易使原来紧固的零部件产生松动。4. 发生渗漏现象由于机件的松动、振动和机器受热的影响，机器的密封面以及管接头等处，

会出现渗漏现象；部分铸造、加工等缺陷，在装配调试时难以发现，但由于作业过程中的振动、冲击作用，这种缺陷就被暴露出来，表现为漏（渗）油（水）。因此，磨合期容易出现渗漏现象。5．操作失误多由于对机器的结构、性能的了解不够（特别是新的操作者），容易因操作失误引起故障，甚至引起机械事故。磨合期的使用与维护1．由于起重机是特殊车辆，操作人员应接受生产厂家的培训、指导，对机器的结构、性能有充分的了解，并获得一定的操作及维护经验方可操作机器。生产厂家提供的产品使用维护说明书，是操作者操作设备的必备资料，在操作机器前，一定要先阅读使用维护说明书，按说明书的要求进行操作、保养。2．注意磨合期的工作负荷，磨合期内的工作负荷一般不要超过额定工作负荷的80%，并要安排适合的工作量，防止机器长时间连续作业所引起的过热现象的发生。3．注意经常观察各仪表指示，出现异常，应及时停车予以排除，在原因未找到，故障未排除前，应停止作业。4．注意经常检查润滑油、液压油、冷却液、制动液以及燃油油（水）位和品质，并注意检查整机的密封性。检查中发现油水缺少过多，应分析原因。同时，应强化各润滑点的润滑，建议在磨合期内，每班都要对润滑点加注润滑脂（特殊要求除外）。5．保持机器清洁，及时调整、紧固松动的零部件，以防因松动而加剧零部件的磨损或导致零部件丢失。6．磨合期结束，应对机器进行强制保养，做好检查和调整工作，同时注意油液的更换。总之，起重机在磨合期内使用保养的要求，可归纳为：加强培训、减轻负荷、注意检查、强化润滑。只要重视并按要求实施对起重机磨合期的保养与维护，就会减少早期故障的发生，延长使用寿命，提高作业效率，使机器为您带来更多收益。



德马科起重机采用世界尖端的起重机技术，集起重机研发、制造、销售、安装、服务于一体。主要生产dhd、dwd欧式双梁桥式起重机；dmk欧式单梁桥式起重机；ddr、dcxt欧式电动葫芦；dmkh整体小车欧式钢丝绳梁轻型起重机，旋臂吊，防爆葫芦，防爆起重机，环链电动葫芦；通用钢丝绳电动葫芦；镀锌专用起重机；洁净室起重机；淬火专用起重机；爬坡起重机；核电专用起重机；其它非标起重机以及各类起重机专用部件，包括：欧式卷扬小车，欧式电动葫芦，欧式端梁，三合一驱动装置，自动控制系统等。我们拥有世界一流的技术专家和专业的技术服务团队，为客户提供完善的售后技术支持和全天候的售后服务体系，让您无后顾之忧，享受一站式的超值服务。

德马科具有起重机a级生产许可证，a机安装改造维修服务许可证，iso9001质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系。公司已获中国驰名商标、中国著名品牌、质量信得过产品&、高新技术企业、中国品质服务诚信aaa企业全国桥门式起重机械产业知名品牌示范区示范企业河南省十佳科技型最具创新力企业河南省优秀科技型企业等荣誉称号，并取得了三项科学技术成果鉴定、32项专利。德马科拥有一流的生产车间，完全按欧式起重机模块流水线生产布局，生产工艺及产品，完全符合iso国际标准，欧洲标准，中国标准。我们拥有一流的生产装备，一流的国内外先进设备及检测手段；拥有强大的技术研发和制造能力；拥有国家多项专利技术；拥有以凝心聚力，创建一流为价值观的先进企业文化。产品广泛应用于机械、冶金、铁路、水利港口、码头、造纸、化工、矿山、汽车、航空、航天、军工制造等多种行业。本公司产品品种齐全，为客户提供自重轻、高效率、高智能、高精度、低噪音、低能耗、低净空、安全可靠、性能优良，可满足各种工况的起重机产品。使客户能够减少厂房投资，提高生产效力，减少日常维护，节省运营能源消耗，取得良好的投资回报。使您专注于自己的核心业务与发展。愿德马科产品成为贵单位理想的选择，欢迎新老客户和各界朋友光临合作或来电来函垂询。



本产品的加工定制是是，品牌是DMK/德马科，型号是HC型，起重机类型是双梁起重机，操作形式是遥控，结构形式是箱式，跨度是可定制（米），悬臂长度是0（米），有效起升高度是12（米），额定起重量是1-20（吨），适用范围是车间，大车运行速度是20（m/min），额定起重力矩是电议（kN.m），最大回转速度是电议（r/min），规格是可定制，类型是钢丝绳电动葫芦，起升高度是6-24，起重量是32000-50000