

北申门业专业供应快速卷帘门

产品名称	北申门业专业供应快速卷帘门
公司名称	上海北申机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	产品类别:整套门 品牌:步阳 材质:金属
公司地址	中国 上海市闵行区 光华路18弄莎海商务大厦B楼620室
联系电话	86 021 64898319 13801681267

产品详情

北申门业有限公司引进德国先进技术研究生产的pvc快速卷帘门，具有保温、保冷、防虫、防风、防尘、隔音、防火、防异味、采光等多项功能，并广泛用于食品、化学、纺织、冷冻、电子、印刷、超市冷冻装配、精密机械、物流仓储等多种场所，可满足高性能物流及洁净场所，并且具有节省能源，提高空调效果，高速自动关闭，提高作用效率等优点。

1. 尺寸 最大规格可做到w6m × h10m
2. 开启速度 0.8-1.8 m/s；关闭速度 0.8-1.3 m/s。
3. 门框结构和帘布材料

布帘为0.8mm厚法国产工业聚氯乙烯涂层布，多种颜色可选（黄色、蓝色、白色、红色、灰色等）抗撕裂度：600n/600n（经/纬），拉伸强度：4000/3500（经/纬）n5cm,适用温度：-30 + 70摄氏度，色牢度：7-8级，剥离强度：100n/5cm。可选透明视窗。

门框材质为2.5mm厚的宝钢产优质冷轧板钢构，烤、喷漆工艺处理或2.0mm厚不锈钢、3.5mm厚经抗氧化处理的优质铝合金立柱。

4. 帘布颜色 黄色、白色、蓝色、红色、银灰色或全透明等，中间加透明窗。

5. 安全性能 门柱底端装有红外线安全装置，同时帘布底端可选装安全气囊（可选配置）以保护门体下落过程对人员物品的伤害。

6. 密封性能

底端装有弹性的pvc隔气布或安全气囊，可与各种不平坦地面保持紧密结合。

门柱密封采用两侧密封毛条更好增加了其密封性及减噪效果。

7. 动力性能 采用德国著名品牌快速门专用电机或台湾品牌，交流220v或380v可选，ip55，50hz，功率为0.75-1.5千瓦1500转/min,可承载大负荷安全运转。

8. 抗风性能 此类产品主要适用于车间内部物流通道门洞，也可用于外界风压或负压状况良好的门洞、通道。抗风能力弱，小于3.5级风力。

9. 控制方式 廊坊北申公司为您提供了多种手动或自动系统控制以满足各类现场对门的开启或关闭方式的要求，以适应生产现场的不同要求。主要有：

手动按钮式（基本配置）

手动拉绳式（经济实用）

遥控式（可远距离控制）

磁环式（适用于车辆及设备通道）

雷达（适用于流量大的物流及人员通道）

双面光电（特殊物流通道）

两扇门互锁、联锁（适用于高洁净度要求通道）

其他方式——可通过将各种感应器信号接入plc或直接通过程式设定

本产品的产品类别是整套门，品牌是步阳，材质是金属，金属材质是冷轧钢板，开关类型是快速，制作工艺是手工，特殊用途是自动，使用范围是花园，质量等级是特等，安全等级是C级，摆锤冲击量是100（ kJ/m^2 ），抗风压性能是100，抗压强度是100，拉伸屈服强度是100（Mpa），弯曲弹性模量是100（Mpa），水密性是100，硬度是100，风格是古典，颜色是多种颜色，产地是廊坊，加工定制是否，是否外贸是否，门框最大尺寸是1000*1000（cm），门框板材厚度是2（mm）