

承接自动平移门 自动感应门 钢化玻璃平移门 304#不锈钢平移门

产品名称	承接自动平移门 自动感应门 钢化玻璃平移门 304#不锈钢平移门
公司名称	北京鑫盛隆业不锈钢制品有限公司
价格	面议
规格参数	产品类别:整套门 品牌:三浦 材质:金属
公司地址	北京市丰台区分中寺周庄路111号8A10
联系电话	13811713506 18610802282

产品详情

产品名称：dsl-125b

自动平移门介绍

平移式自动门控制装置包含了基本功能和扩展功能部分，全自动/常开/常闭/半开，以满足客户的需求。控制装置多种接口便于连接选用产品：安全光线、电子锁等。平移门驱动装置采用欧洲马达、减速箱一体化技术，驱动强劲，运行可靠，输出功率提高，可以适应大型门需要。

可靠性

智慧微型电脑控制器

自动门的头脑完全微电脑化，动作指令确实。内部信息回路采用无接点控制方式，长时间运行后，开闭动叙依然精确。门扇位置设定调整，行程距离设定调整，门扇开关速度设定调整等都由微电脑控制器调整。

安全性

碰到障碍物时刻立即打开

当门扇处于关门状态时，遇到行人或障碍物状况时，门扇可自动反转，立即开门，阻止夹人事件和机件损坏现象发生，提高自动门的寿命。

方便性

如果停电，门就会停止动作。而且门扇阻力很小，可以轻松用手开门。

良好的模块化设计，使得施工非常简单。只需把各种模块装在大梁内，然后连接好，通电即可运行。

产品特性

国际品质保证

微电脑控制器运用尖端技术能够快速、准确检知门扇情况（大小、重量）设定最佳运行参数，使门保持最佳运行状态，并且有记忆、修正功能：智能化程序高。

直流无刷电机，力矩大、寿命长、效率高；减速箱内使用斜齿轮传动，整机平稳可靠，即使是重型门也能轻松运行。

周到的人性化设计，安全性好，在门关闭时，如有人或物被夹，设有特别检测功能；如遇人推拉门扇，程序自动识别而不紊乱；手动开合力小，在停电情况下，门可用手轻轻打开。

同步带及滚轮采用新型材料，耐磨坚固，先进的平顶圆弧传动，使驱动更加平稳。

特有的双门互锁功能，适用于恒温，恒湿等高要求场所。

半开动作功能可在保持空调的环境下，节省能源消耗。

可选择多重门禁控制方式，主机可与中心计算机组态为具有门禁、考勤、安全监控等功能综合系统。

配有安全光线接口，满足客户更高的安全要求。

尾轮部件装有皮带张力调节器，吊架可方便调整门高度，水平度，施工更简单。

完美的服务体系，优质的售后服务。

技术参数

门体形式：单开门/双开门

承载重量：单扇：150kg,双扇120kg

门扇宽度：700-1300mm，600-1200mm

电源电压：ac220v

功率消耗：小于70w

开门速度：200-450mm/s（可调）

关门速度：200-450mm/s（可调）

开放时间：0-9s（可调）

手动开合力：小于40n,小于50n

传感形式：适合各种模式传感器

运行噪音：小于等于55db

环境温度：-20-+50度

本产品的产品类别是整套门，品牌是三浦，材质是金属，金属材质是不锈钢，开关类型是感应，质量等级是特等，颜色是不锈钢拉丝，产地是北京，安全等级是A级，硬度是强，抗压强度是大，抗风压性能是强，水密性是好，制作工艺是机器+手工，风格是中式，使用范围是商铺，特殊用途是自动，加工定制是是，是否外贸是是，外贸类型是出口，门框板材厚度是1.2（mm），门框最大尺寸是3000（cm）