

碳纤维锁匙扣 碳纤维 广东

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 碳纤维锁匙扣 碳纤维 广东 |
| 公司名称 | 深圳诺华绝缘材料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 材质:碳纤维 产地:广东 规格:3.0*20*70mm |
| 公司地址 | 深圳市南山区蛇口南海大道1079号花园城数码大厦B座202、203 |
| 联系电话 | 0755-26839960 13316823542 |

产品详情

碳纤维板材（碳纤板，管）是用碳纤维和树脂预制成型的复合材料。具有质量轻、硬度高美观耐用大方和耐腐蚀等优点特性。我们诺华绝缘材料公司的碳纤维板采用台湾台丽公司（tairyfil）、日本东丽公司（toray）进口碳纤维和树脂预制而成，质量好，效率高，性能超过国家标准中碳纤维条形板高强度I级性能指标的要求。应用：

碳纤维板材质量轻，坚固耐用，美丽大方，亮丽的纹路，因此广泛用于各行各业中。

模型玩具：航模飞机，模型直升机，模型赛车，模型船，航模用云台，等等。

电子电器：手机外面，笔记本电脑外壳，音响应用等等。

服饰：箱包面料和标志牌，钱包，纽扣，首饰等等。

运动器械：球拍，鞋子面料和鞋底，钓竿等等。

医疗器械：x光机机床板，支架等

建筑装饰：加固板，装饰墙贴等

规格款式：

标准厚为0.2-50mm，标准板张尺寸为400*500mm，500*500mm。500*600mm。

板材有1k,3k,平纹，斜纹，亚光，亮光面，黑色，蓝色，黄色，红色，黑色银线，蓝色银线，等等

我们还可以根据您的要求加工定制。

碳纤板材加工：

我们可以根据客户的图纸加工成各种零件。加工出来的零部件和碳纤维有相同的特性，如重量轻强度高，同时加工出来的零部件有其特别的形状，以适应不同的应用

特性和参数：

碳纤维板的性质她是很好的电气和热传导的纵向低和具有负的热膨胀系数。高达80%，比钢轻比铝更难%到400%耐化学腐蚀，耐振动温度可达110°
c比热容[j/(千克·k)]710导热系数[w/(m·k)]17热膨胀系数[10⁻⁶/k]-0,1具体electrical电阻[欧姆·厘米]||1,6·10⁻³ ht =高强度，eng。高韧性高韧性抗折强度0° = 1050 mpa的90° = 900兆帕拉伸0° = 950兆帕90° = 900兆帕断裂伸长率1.6%密度1.56克/厘米³ 纤维约60%的体积份额.

本产品的材质是碳纤维，产地是广东，规格是3.0*20*70mm，功能是配饰，抗压强度是高，品牌是诺华材料，适用范围是配饰，家居装饰，美观是亮丽