

镀锌钢格板，各种热镀锌钢格栅，沟盖板，钢梯踏步板

产品名称	镀锌钢格板，各种热镀锌钢格栅，沟盖板，钢梯踏步板
公司名称	安平县明恒五金制品厂
价格	面议
规格参数	材质:金属 产地:河北 规格:G255/30*100
公司地址	衡水市安平县城东王各庄工业区
联系电话	86-03187694666 13313186511

产品详情

订购联系人 崔红闯 电话：13313186511 qq:512435097

楼梯踏步板是由钢格板加工而成的（钢格板是用扁钢按照一定的间距和横杆进行交叉排列，并且焊接成中间带有方形格子的一种钢铁制品）。该产品表面一般用热镀锌、电镀锌处理。

楼梯踏步板（梯踏板）的种类：

（1）根据梯踏板安装情况分为焊接固定的梯踏板和螺栓固定的梯踏板。其中焊接固定的梯踏板即钢格板，螺栓固定的梯踏板需要给钢格板加上65x5mm的扁钢作为侧板。

（2）据梯踏板的防滑要求可分为有前护板（花纹板或条钢）的梯踏板和无前护板的梯踏板两种。t325/30/100(适用于梯踏板宽度大于215mm不大于305mm) t255/30/100((适用于梯踏板宽度大于215mm不大于305mm)

基于安全原因，建议客户采用带前护板的梯踏板。

楼梯踏步板的用途：楼梯踏步板主要用作工业平台，梯踏板，扶栏，通道地板，铁路桥侧道，高空塔架平台，排水沟盖，井盖，道路隔栅，立体停车场，机关、学校、工厂、企事业、运动场、花园别墅的围栏，也可用作民宅的外窗，阳台护栏，高速公路、铁路的护栏等。

常用踏步板尺寸

t1至t4 30mm间距 125 155 185 215 245 275 305

t1至t2 40mm间距 125 165 205 245 285 325

t3至t4 40mm间距 115 155 195 235 275 315

t1至t2 60mm间距 185 245 305

t1至t2 60mm间距 155 215 275

从经济角度考虑，建议尽可能采用模数宽度（系列1采用125、155、185、215、245、275，系列2采用125、165、205、245、275mm等）为100mm倍数长度（如500、600、700、800、900、1000、1200mm等）。

明恒五金制品厂提供优质钢格板，质量保证，价格合理，愿与所有客户建立长期共赢的关系！

本产品的材质是金属，产地是河北，规格是G255/30*100，抗压强度是强，品牌是明恒，用途是广泛，扁钢孔距是25*5mm孔距30*100mm，表面是热镀锌，外形是可定制