

排水板0.8mm厚*20

产品名称	排水板0.8mm厚*20
公司名称	山东乐悟新材料工程有限公司
价格	面议
规格参数	材质:HDPE 产地:山东 规格:0.8*20
公司地址	山东德州陵县经济开发区
联系电话	86-05344009993352 15806839091

产品详情

蓄、排水板

特点

良好的排水系统对土建的施工周期及构筑物的正常使用和寿命具有重要的作用。hw型排水板与多孔渗水管组成一个有效的疏排水系统，圆柱形的多空排水板与土工布也组成一个排水系统，从而形成一个具有渗水、贮水和排水功能的系统。

用途

园林工程：车库顶板绿化、屋顶花园、足球场、高尔夫球场、浴场工程

市政工程：道路路基、地铁隧道

建筑工程：建筑物基础上层或下层、地下室内外墙体、屋面防渗和隔热层等

交通工程：公路、铁路路基、堤坝和护坡层

铺设规程

- 1.清理铺设现场的垃圾、水泥找平、使现场没有明显凹凸处，室外车库顶和屋顶花园需要有2 - 5‰的找坡。
- 2.屋顶绿化和室外车库顶板绿化可配多孔渗水管使用，这样能把排水板中排出的水集中排到附近的下水管或附近城市下水道。
- 3.地下室地面防渗水，在基础上面架空地坪，也就是在做地坪前现做一层排水板，圆突台向下，四周留

有盲沟，使地下水不上来，渗水自然通过排水板的空隙流入四周盲沟，再通过盲沟流入集水坑。

4.地下室内墙防渗水，可在建筑物主体墙面上铺设排水板，圆突台面向主体墙面。排水板外再砌一层单墙或用钢丝网粉水泥来保护排水板，使墙外面的渗水板的空隙直向下流入盲沟直致集水坑。

5.在任何地段铺设排水板，必须注意：不要让泥土、水泥、黄沙等垃圾进入排水板的正面空间，确保排水板的空隙畅通。

6.当排水板铺设时尽可能做好保护措施，层面或室外车库铺设排水板应及时尽快做好回填土工作，防止大风吹乱排水板影响铺设质量。地下室和内墙防水要尽快做好保护层，预防排水板被人或物破坏。

7.回填土是粘性土，在土工布上面需铺3 - 5公分的黄沙为比较理想，有利于土工布的滤水；如回填土是一种营养土或轻质土就无需再铺设一层黄沙，这种土本身就很松很容易滤水。

8.排水板在铺设时边与边右搭接下来1 - 2支点，也可以两块底板碰齐，上面利用土工布搭接，只要保持没有泥土进入排水板的排水通道就可以,保持排水畅通。

本产品的材质是HDPE，产地是山东，规格是0.8*20，用途是公路、铁路路基、堤坝和护坡层