排水板/ 排水板333*

产品名称	排水板/ 排水板333*
公司名称	广州市天河区天平华天防水材料经营部
价格	面议
规格参数	材质:PP 产地:广东 规格:333mm*333mm*25mmm*
公司地址	广东 天河区 天平架范屋村23号
联系电话	86-02087725414 18675963530

产品详情

蓄排水板由pp注塑成型，主要用于屋顶花园绿化、车库顶板绿化、高尔夫球场、公共建筑绿化、广场绿化、园区内道路绿化工程。产品在德国汉堡、柏林屋顶绿化工程中有广泛应用，效果良好。产品自德国进入中国市场以来，已被香港贝尔高林、泛亚易道景观、汉森国际，土人景观设计等推荐使用，已成功用于各种大型房地产项目。

蓄排水板常用jx-24技术参数：1、 蓄水指标：每平方正常蓄水＞4公斤。据德国汉堡专业屋顶绿化系统rain公司，气温20°C-27°C，湿度80%，毛细供水可提供薄层绿化系统十天用水。2、 抗压强度：580kpa，可承载3.0m以上种植土及绿化树木系统荷载。3、 产品耐候性：在-40°C-60°C均可正常使用。4、 耐老化使用年限：材料组成为改性pp，为50年以上难分解物质。耐老化测试：氙灯老化1000小时，性能不变。5、 排水指标（l/s）：水头损失5cm 3.6水头损失10cm 5.0，完全达到强降水、排水要求。6、 颜色：草绿色、墨绿色，也可根据客户要求订制。7、 重量：每块重250g左右。8、 产品优点：排水均匀，改善排水效果，住址储备绿化用水、水分储量大，调节水分供给，保温保湿、节水节能，土壤透气性好，有利于植物对氧气和水分的吸收，承载力大，荷载轻，施工简单轻便，耐久环保。

蓄排水板兼具雨水排疏与收集双向功能，蓄水排水量大。结合土工布一起使用，可以避免细颗粒基质堵塞排水通道，保持排水通畅和空气流通，从而形成一个完整的、新型的组合过滤蓄排水系统，是传统滤水材料的良好替代品。

蓄排水板4种规格：pus-333蓄排水板规格尺寸：333mm*333mm*25mmm*9块/平方米pus-378蓄排水板规格尺寸：378mm*378mm*25mmm*7块/平方米pus-396蓄排水板规格尺寸：396mm*396mm*25mmm*6.5块/平方米pus-396蓄排水板规格尺寸：396mm*396mm*20mmm*6.5.块/平方米规格齐全，可根据要求定制各种颜色。

排水板的应用:一、 园林工程：车库顶板绿化、屋顶花园、屋顶绿化、足球场、高尔夫球场、浴场工程等。二、 市政工程：道路路基、地铁隧道等。三、 建筑工程：建筑物基础上层或下层、地下室内外

墙体、屋面防渗和隔热层等。主要产品规格如下：（我们还可以根据客户的要求定制）

本产品的材质是PP，产地是广东，规格是333mm*333mm*25mmm*，用途是雨水排疏与收集，抗压强度是580kpa，正常蓄水是＞4公斤