收口网、建筑免拆模板、快易收口网

产品名称	收口网、建筑免拆模板、快易收口网
公司名称	安平县华塑丝网厂
价格	面议
规格参数	材质:不锈钢 产地:河北 规格:0.403.4045022000.99
公司地址	安平县南张沃村
联系电话	86 0318 8098018 13403188998

产品详情

快易收口网

一、产品介绍

快易收口网,是一种由薄形热浸镀锌钢板为原料,经加工成为有单向u型密肋骨架和单向立体网络的模板.其力学性优良,自轻重,特别适应分段浇注混凝土,具有先进的科学性和广泛的实用性.

二、产品图片

免拆模板网型号及规格：

型 号	材料厚度(mm)	重 量(kg)	宽 度(mm)	长 度(mm)	面 积(m2)
sm 040	0.40	3.40	450	2200	0.99
sm 045	0.45	3.80	450	2200	0.99
sm 050	0.50	4.20	450	2200	0.99
sm 055	0.55	4.60	450	2200	0.99
sm 060	0.60	5.00	450	2200	0.99

三、快易收口网特点：

快易收口网是作为消耗性模板来固定的。当混凝土在模板后面浇注时，网眼上的余角片就嵌在混凝土里，形成一个与邻近浇注块相连的机械式楔。接缝的质量受到严格控制。其粘接及剪切方面的强度可与经过良好处理的粗琢缝合相媲美。特 点：1、力学性能好，受侧压力小相当于一般模板承受压力的60%，故可减少

模板支撑龙骨量的40%。2、直接观察浇注过程因本身的特殊网孔，可使肉眼监察浇注工程，因而减低孔隙和蜂巢出现之风险。3、自重轻，运输和安装方便只是普通定型钢模重量十分之一，安装快速，运输容易。4、优化工艺，增加抗剪界面浇注时砂浆通过网眼格孔渗透到界面而成一种抗剪性能非常理想的粗粒界面。5、便于穿筋和连续绑扎钢筋由收口网的多孔性用密布的特种网格，稍微用力便可使用12mm以下钢筋穿越。直径稍大的钢筋可以剪开网格，待钢筋穿越后板回位置便可。而快易收口网也可以安装于绑扎钢筋之前，然后可透过其网孔刺入装妥。6、适应分段浇注混凝土，施工文明永久模板，无须拆模或造接缝而作准备便可粘结下一次浇注混凝土，故此简化接口准备工作。7、套接及裁剪操作简便多性能，容易切割，可依据所要求支模形状而屈摺弯曲成形。
安装快易收口网为工作缝的基本方法：

由本质龙骨支撑施工缝的 high-ribbed 模板　　由粗钢筋支撑施工缝的high-ribbed 模板

由本质龙骨支撑凹型施工缝的high-ribbed模板　由粗钢筋支撑凹型施工缝的high-ribbed 模板

有止水带施工缝，有粗钢筋骨架支撑的high-ribbed 模板

本产品的材质是不锈钢，产地是河北，规格是0.403.4045022000.99，抗压强度是--，品牌是华塑，用途是建筑施工