

建筑用 步步紧头/锤头/勾头

产品名称	建筑用 步步紧头/锤头/勾头
公司名称	泰安市耀弘商贸有限公司
价格	面议
规格参数	材质:铁 产地:山东 规格:各种
公司地址	山东 泰安市岱岳区 天平钢材市场D区53号
联系电话	86-05385777189 18264877580

产品详情

步步紧是一种新型建筑用具使用方法快捷，不仅能节省工作时间，提高工作效率，更能节约大量木材，取代了传统的铁丝捆绑法，罗杆丝杠法，固圈加塞法。

步步紧的长度适用于工程中具体部位适用于建筑用的型号

60cm适用圈梁的加固30cm以下的圈梁70cm适用于砖混及框架30—35cm构造柱80cm砖混及框架40—45cm构造柱90cm砖混及框架50—55cm柱子100cm砖混及框架60—65cm柱子110cm适用于厂房和高层建筑的框架70cm柱子120cm适用于厂房和高层建筑的框架75—80cm柱子 具体计算方法如下：

例：40cm构造柱+模板5公分（两边2.5cm）+方木20cm（两边10cm）= 65cm推荐型号80cm依次类推（提醒用户40cm以下的柱子可以不用方木直接加固）构造柱层层之间的间距说明

柱子的型号间隔距离30—45cm 40cm50—55cm 1.5以下30cm1.5以下40cm60—65cm 30cm65cm以上大柱子的建议使用方法1、卡子加密法：65cm以上的大柱子要特别注意底部的加固（也就是1.5米以下），按常规操作1.5cm以下间距应为30cm，现在因柱子太大应改为15cm—间距，多用的这层就叫加密，加密的这层可以在柱子浇完2个小时即行拆除，用来加固其它的柱子，这就叫加密法。2、混合利用法：根据工人使用经验得出的方法(1)用步步紧蝴蝶扣结合利用。(2)步步紧和三角铁扣件结合利用。(3)步步紧和钢管结合利用。(4)步步紧罗杆结合利用。注：虽然有些扣件缺点太多面临淘汰局势，但和步步紧结合起来利用打击的柱子更实用。

本产品的材质是铁，产地是山东，规格是各种，抗压强度是强，品牌是耀弘，用途是建筑施工