

5L双层玻璃反应釜/双层玻璃反应器 厂家直销 华特仪器

产品名称	5L双层玻璃反应釜/双层玻璃反应器 厂家直销 华特仪器
公司名称	郑州华特仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:玻璃反应釜 品牌:华特仪器
公司地址	郑州市上街区新安东路160号院1幢406号
联系电话	15903695372

产品详情

【厂家直销】各种款式型号齐全，欢迎来电、在线、来访咨询选购。

咨询热线：13653852295 15903695372 0371-64285336

qq: 876934221 861672010

生产厂家：郑州华特仪器设备有限公司

官网：www.huateyiqi.com www.huateyq.com

【双层玻璃反应釜：0.5L-100L 型号齐全，现货供应】

双层玻璃反应釜产品简介：

双层玻璃反应釜内层放入溶媒，隔层注入不同的冷热源后，在密封的条件下，可做反应、合成、蒸馏、收集、回流、分离、萃取等，是精细化工、生物制药和新材料合成理想的中试与生产设备。

双层玻璃反应釜特点：

- 1、交流减速电机，扭力大，无级调速，无火花，安全稳定。
- 2、玻璃部分选用gg-17高硼硅玻璃，有良好的理化性能。
- 3、不锈钢标准连接器，拆卸方便，便于固体出料与清洗。
- 4、四口玻璃釜盖，精度高，气密性好。
- 5、独特的ptfe推进式放料阀，釜底无死角。
- 6、不锈钢紧固件既便于拆卸又有良好的防腐性。
- 7、不锈钢框架喷涂环氧树脂，抗酸、抗腐。

三、双层玻璃反应釜技术参数

(24mm温度计口 34mm清洗加料口 32mm搅拌口 39mm恒压漏斗口 50 mm球形回流口 60mm固体加料口)

基 本 参 数	型号	s212-5l
	玻璃材质	gg-17
	底板式主体支架	不锈钢
	反应瓶容积	5l
	夹层容量	0.8l
	便插式进出油循环口	低进高出
	釜盖瓶口数	五口
	放料口离地	30mm

	釜体反应温度	-80-250度
	真空度	0.098mpa
	搅拌转速	0-800pm
	搅拌轴径	8mm
	搅拌功率	90w
	电压/频率(v/hz)	220v/50hz
	外形尺寸(mm*mm*mm)	350*410*1250
	底板尺寸(mm*mm)	325*410
	包装尺寸(mm*mm*mm)	1380*500*400 0.28方
	包装重量(kg)	38
功能配置	调速方式	电子无极调速
	转速显示方式	数字显示
	密封方式	四氟组件密封, c 50法兰搅拌口
	冷凝器	立式60*450mm, 24#标口
	滴加装置	500ml恒压漏斗29#标口
	减压装置	24#标口减压阀
	测温管	24#标口
	放料方式	斜出料式四氟放料阀, c 60法兰口
	真空显示方式	真空表
	搅拌连接方式	万向节连接
可选配置	搅拌棒	描式不锈钢棒, 外包四氟
	收集装置	可选回流弯头带收集瓶
	防爆	防爆变频器、防爆电机ex90w 0-1400转
	主体部分	可选框架式, 喷塑或喷四氟
	保温装置	保温棉
	釜内温度显示	可选数字显示
本厂实验室玻璃及实验仪器全部为自主研发, 可根据客户实际要求量身定做。		

售后服务

自验收之日起, 提供一年的质量保修, 保修期内(玻璃制品除外) 所有维修费用及零配件费用全免(人为因素造成的仪器故障收取零配件成本价); 保修期之后, 设备终身负责维修。根据实际维修费用适当收取。

服务承诺

接到客户书面报修后，24小时内作出响应；并根据客户所在地远近、在商定时间内到达现场进行解决。

本产品的加工定制是是，种类是玻璃反应釜，品牌是华特仪器，型号是S212-5L，容积是5（L），电热功率是0.4（Kw），内锅尺寸是来电咨询（mm），外径尺寸是350*410*1250（mm），电机功率是0.12（kw），搅拌转速是0-900（转/分），重量是38（kg），结构类型是开式，连接形式是平盖式，密封形式是填料密封，规格是1L,2L,3L,5L