

1000L电加热不锈钢反应釜

产品名称	1000L电加热不锈钢反应釜
公司名称	无锡市政海石化设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:不锈钢反应釜 品牌:政海设备
公司地址	无锡市滨湖区滨湖村
联系电话	0510-85958621 13606176623

产品详情

我厂生产的（电、蒸汽、导热油加热）不锈钢反应锅由锅盖、筒身、夹套、搅拌器、轴封传动装置及支承等组成，与锅内物料接触处的锅体和零部件ocr18ni9或1crq8ni9ti不锈钢耐酸钢板制成。设计制作和验收参照gb150-98《钢制压力容器》技术条件、要求。由于用户因生产工艺、操作条件不尽相同，夹套加热型式分为电热棒加热、蒸汽加热、导热油循环加热，轴封装置分为填料密封和机械密封，搅拌型式有锚式、浆式、蜗轮式、推进式、螺带式、高速分散式好框式。开孔数量、规格或其它要求可根据用户要求设计、制作。欢迎国内外客户来人来电实地考察、洽谈采购事宜。

电加热不锈钢反应锅（反应釜）

主要技术参数

公称容量 (l)	实际容量 (l)	电热功率 (kw)	夹套容量 (l)	内锅尺寸 (mm)	外锅尺寸 (mm)	减速机型 号	电机功率 (n/kw)	搅拌速度 (n/min)
50	61	3×2	95	400	600	m3	1450/0.6	60-80
100	120	6×2	120	500	700	m3	1450/0.6	60-80
200	247	6×3	200	600	800	m4	1450/1.5	60-80
300	355	6×3	250	700	900	m4	1450/1.5	60-80
500	589	9×4	290	900	1100	m6	1450/2.2	60-80
1000	1215	12×4	560	1200	1400	m8	1450/4	60-80
2000	2244	15×5	750	1400	1600	m8	1450/4	60-80
3000	3201	15×5	1015	1600	1800	m8	1450/7.5	60-80
4000	4020	15×5	1226	1600	1800	m10	1450/7.5	60-80
5000	5170	18×5	1400	1800	2000	m10	1450/7.5	60-80

蒸汽加热反应锅（反应釜）

主要技术参数

规格 I	内锅直径 mm	夹套直径 mm	电动机功率 kw	减速机型号	搅拌转速 r.p.m
30	400	500	0.6	bld 0.6-1	60-100
50	500	600	0.8	bld 0.8-1	60-100
100	550	650	1.1	bld 1.1-1	60-100
150	600	700	2.2	bld 2.2-2	60-100
200	650	750	2.2	bld 2.2-2	60-100
300	800	900	3	bld 3-2	60-100
500	900	1000	3	bld 3-2	60-100
800	1100	1200	4	bld 4-2	60-100
1000	1200	1300	4	bld 4-3	60-100
1500	1300	1400	4	bld 4-3	60-100
2000	1400	1500	5.5	bld 5.5-3	60-100
2500	1400	1500	7.5	bld 7.5-3	60-100
3000	1400	1500	7.5	bld 7.5-3	60-100
3500	1400	1500	7.5	bld 7.5-4	60-100
4000	1500	1600	7.5	bld 7.5-4	60-100
5000	1600	1700	7.5	bld 11-4	60-100
6000	1800	1900	15	bld 15-5	60-100
18000	2000	2100	15	bld 15-5	60-100
32000	3000	3200	37	bld 37-56a	35-59

由于用户因生产工艺、操作条件不尽相同，夹套加热型式分为电热棒加热、蒸汽加热、导热油循环加热，轴封装置分为填料密封和机械密封，搅拌型式有锚式、浆式、锅轮式、推进式或框式。开孔数量、规格或其它要求可根据用户要求设计、制作。

本产品的加工定制是是，种类是不锈钢反应釜，品牌是政海设备，型号是K1000，容积是1000（L），电热功率是36-72（Kw），内锅尺寸是 1200（mm），外径尺寸是 1896×3116（mm），电机功率是4-15（kw），搅拌转速是62（转/分），重量是1480（kg），结构类型是开式，连接形式是对焊法兰式，密封形式是机械密封