

# 不锈钢反应釜 不锈钢反应釜

产品名称	不锈钢反应釜 不锈钢反应釜
公司名称	常州市宝康干燥机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:不锈钢反应釜 品牌:宝干
公司地址	江苏省常州市郑陆镇三河口工业园
联系电话	0519-88673993 13776809887

## 产品详情

不锈钢反应釜应用于石油、化工、橡胶、农药、染料、医药、食品科研等行业，用来完成硫化、硝化、氢化、烃化、聚合、缩合等工艺过程，以及有机染料和中间体等许多工艺过程的反应设备。可依据客户要求定制锚式、桨式、锅轮式、推进式或框式搅拌形式，以及不同的搅拌形式组合。可根据客户要求定制各类换热器，包括夹套，盘管，电加热，蒸汽加热，导热油加热；可选防爆性能、密封性能、釜内正压或负压等各种配置。 不锈钢反应釜由釜体、釜盖、夹套、搅拌器、传动装置、轴封装置、支承等组成。搅拌形式一般有锚式、桨式、涡轮式、推进式或框式等，搅拌装置在高径比较大时，可用多层搅拌桨叶，也可根据用户的要求任意选配。并在釜壁外设置夹套，或在器内设置换热面，也可通过外循环进行换热。不锈钢反应釜的加热方式有电加热、热水加热、导热油循环加热、远红外加热、外(内)盘管加热等，冷却方式为夹套冷却和釜内盘管冷却，搅拌桨叶的形式等。支承座有支承式或耳式支座等。转速超过160转以上宜使用齿轮减速机.开孔数量、规格或其它要求可根据用户要求设计、制作。

不锈钢反应釜技术参数一：

型号	公称容量l	实际容量l	加热功率kw*支	油夹套容量l	内锅尺寸dmm	夹套尺寸d1mm	支座螺孔中心d2	膨胀器容量l	n-d
50l	50	78	2×4	96	∅ 400	∅ 600	∅ 828	10	4-25
100l	100	127	2×6	127	∅ 500	∅ 700	∅ 928	15	4-25
300l	300	327	4×6	218	∅ 800	∅ 1000	∅ 1148	20	4-25
500l	500	509	4×9	269	∅ 900	∅ 1100	∅ 1252	25	4-25
1000l	1000	1017	4×12	400	∅ 1200	∅ 1400	∅ 1588	40	4-30
2000l	2000	2154	4×15	850	∅ 1400	∅ 1600	∅ 1840	80	4-30
3000l	3000	3201	5×15	1015	∅ 1600	∅ 1750	∅ 2040	100	4-35
4000l	4000	4020	5×15	1226	∅ 1600	∅ 1750	∅ 2070	120	4-36
5000l	5000	5170	5×18	1400	∅ 1800	∅ 2000	∅ 2320	140	4-36

不锈钢反应釜主要技术参数二（开式 1000l 闭式）

型号	h mm	h1 mm	h2 mm	h3 mm	h4 mm	减速机型号	转速/速比	转速/速比	电机功率k w	重量kg
50l	1550	255	406	125	310	xld3--i--1.1	85/17	63/23	1.1	270
100l	1690	200	560	150	330	xld3--i--1.1	85/17	63/23	1.1	340
300l	1910	280	590	225	440	xld4—i—2.2	85/17	63/23	2.2	700
500l	2320	340	725	250	440	xld4—i—3	85/17	63/23	3	930
1000l	2650	360	780	325	530	xld4—i—4	85/17	63/23	4	1610
2000l	3200	400	1200	375	630	xld5—i—5.5	85/17	63/23	5.5	2010
3000l	3390	450	1310	425	690	xld6—i—7.5	85/17	63/23	7.5	2590
4000l	3976	450	1760	425	690	xld6—i—7.5	85/17	63/23	7.5	3160
5000l	4150	480	1760	475	690	xld6—i—7.5	85/17	63/23	7.5	4000

本产品的加工定制是是，种类是不锈钢反应釜，品牌是宝干，型号是5000，容积是5000（L），电热功率是5\*18（Kw），电机功率是7.5（kw），搅拌转速是87/17（转/分），重量是100（kg），结构类型是开式，连接形式是对焊法兰式，密封形式是机械密封