

5吨 2.2KW不锈钢离心泵 单级单吸卫生级离心泵 卫生泵 离心水泵

产品名称	5吨 2.2KW不锈钢离心泵 单级单吸卫生级离心泵 卫生泵 离心水泵
公司名称	宁波骏丰伟业机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:骏丰伟业 型号:JF05-32-2.2 材质:不锈钢
公司地址	宁波市江北区洪发路洪塘工业A区1幢
联系电话	0574-87111309 13858260868

产品详情

温馨提示：以上产品的属性、图片及价格仅供参考，详情欢迎旺旺咨询或来电咨询洽谈！

卫生级离心泵属单吸、单级、离心式卫生泵，适合输送牛奶、饮料、酒等各种液体，是食品、化工、医药等行业不可缺少的输送设备。该系列卫生级离心泵主要由泵体、泵座、电动机部分组成，各部分分别由螺栓联接，底座的支撑脚可任意调节，便于安装，无需固定的安装基础。安装时可根据不同需要把出口管安装成垂直方向或水平方向。

工作原理：泵头分为叶轮和泵壳两个主要部分，叶轮安置在泵壳里面，它和泵轴一起在联合中旋转，该叶轮的旋转驱动能量转换成动能的一部分，泵壳使静止部分的动能转换成压力，借助电动马达或引擎的能量，把能量转换成速度或动能和压力传送给被泵送的流体。该泵即使通过简单的反向旋转，也是不可行的。从电机后面也可以看出泵的旋转方向，正确的旋转方向，是顺时针的。

结构特点：

该系列卫生级离心泵采用sus304、sus316或sus316l不锈钢板冲压制造，电机为普通铸铁电机或防爆电机，可外加sus304不锈钢防护罩，进出口分为快装卡箍式，内外螺纹式，法兰式及插管接头式，供用户挑选。该泵整体设计符合gmp规范要求，内外表光洁如镜，不留死角，高效节能，是符合绿色环保的产品。

泵体与电机联成整体，采用机械密封装置，并有不锈钢防护罩，具有结构简单、外形美观、体积轻巧、耐腐蚀、操作方便、无需安装基础，便于手提。

叶轮与轴套是一体精密铸造，直接装电机输出轴上，强度大，设计独特，安装简便，精度高，保证同心度，解决了振动，提高泵的强度。叶轮与轴套的精密铸造解决了叶轮与轮毂磨损，轴套设计为后端加深叶轮进口腔，提高了泵的进口特性，避免气蚀，叶轮为开式，使清洗方便无死角。

应用范围：药品：输液、蒸馏水、高纯水、含颗粒（3-6mm）的中药液体、浸出液。化妆品：染料、酒精、香精油。饮料：酒精、白酒、啤酒、麦芽汁、发酵液、果汁饮料、带颗粒饮料。乳品：乳清、奶油、牛奶、糖液。其他：糖果业、焙烤业、化工领域等。

技术参数：

型号	流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	功率 (kw)	进口口径 (mm)	出口口径 (mm)
jf03-15-0.75	3	15	0.75	38	32
jf05-24-1.5	5	24	1.5	51	38
jf05-32-2.2	5	32	2.2	51	38
jf10-24-2.2	10	24	2.2	51	38
jf10-36-3	10	36	3	51	38
jf15-24-3	15	24	3	51	51
jf15-36-4	15	36	4	51	51
jf20-24-4	20	24	4	51	51
jf20-36-5.5	20	36	5.5	63.5	51
jf30-24-5.5	30	24	5.5	63.5	51
jf30-36-7.5	30	36	7.5	63.5	51
jf40-36-11	40	36	11	76	63.5

注：以上流量是以“水”为介质测算的，进出口管径和连接方式可根据客户需要定做，

功率 2.2kw的电机可定做220v电压。

宁波骏丰伟业机械有限公司座落于美丽的历史文化名城、也是长三角南翼经济中心和浙江经济中心——宁波公司主营：乳化机、乳化泵、卫生泵、离心泵，自吸泵，转子泵、胶体磨、夹层锅、乳化罐、搅拌罐、冷热缸、反应釜、空气压缩机、气泵、离心机等，产品广泛应用于日用化工、精细化工、石油化工、造纸、医药、涂料、化纤、食品及乳制品等行业，产品严格按照din、sms、3a、idf、iso等国内外标准设计并符合gmp、qs、haccp等要求。宁波骏丰伟业机械有限公司期待与您真诚的合作。

宁波骏丰伟业机械有限公司联系人：张俊辉（总经理）电话：0574-87452813移动电话：13858260868传真：0574-87452813

本产品的品牌是骏丰伟业，型号是JF05-32-2.2，材质是不锈钢，性能是卫生，用途是化工泵，泵轴位置是卧式，叶轮结构是敞开式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是5（m³/h），叶轮数目是单级，扬程是32（m），汽蚀余量是3（m），轴功率是2.2（kW），吸入口径是51（mm），排出口径是38（mm），结构原理是喷射泵