HYF立式液下泵 氟塑料耐酸碱腐蚀立式液下泵 FYS氟塑料液下泵

产品名称	HYF立式液下泵 氟塑料耐酸碱腐蚀立式液下泵 FYS氟塑料液下泵
公司名称	靖江市锦天泵阀制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:锦天 型号:25HYF-12 泵轴位置:边立式
公司地址	靖江市生祠镇新夹路58号
联系电话	0523-84362226 15896020681

产品详情

■产品概述 氟塑料合金是当今世界最优秀的耐腐蚀材料。我单位选用该材料生的的fys型耐腐蚀液下泵系立式单级单吸离心泵，具有特强的耐腐蚀性能，且机械强度高，不老化，无毒素分解。用于输送任意浓度的酸、碱液、氧化剂等不含固体颗粒及不易结晶的腐蚀液体。主要解决强腐蚀介质输送问题。
■主要特点 该泵为立式结构，泵体、叶轮部分浸没在液体里，故占用较小面积，轴封无泄漏现象，因而适用于输送介质温度为-5°C至105°C腐蚀性液体。泵的转向应按泵所指方向启动。不能反转运行，启动时泵体必须淹没在液体中. ■使用注意事项 拆卸与装配
1、如更换或检查叶轮，可关闭出阀门，卸去法兰连接螺栓和底板连接螺栓，用起重工具将泵吊出容器。
2、将底板垂直在固定的支架上，卸去泵体的所有螺栓，取出泵盖和叶轮螺母，用双锤轻击泵体，即可卸下叶轮。
3、更换流动轴承则底板不动，只要卸去电机及相应支架，卸去泵联轴器、压盖、圆螺母，取也轴套体。
4、装配与拆卸的次序相反，注意轴上配件的同心度。 安装、使用、维修 1、
泵组装后，盘动联轴器，看是否转动灵活。检查是否有金属摩擦声，各部件螺母是否旋紧。 2、 检查泵轴和电机轴的同心度，上下联轴器外圆左右差数不得超过0.1mm，联轴器端面间隙保持1～2.5mm。 3、
泵的吸入口到容器底部之间距离为吸入口径的2～3倍。泵体与器壁距离应大于口径的2.5倍。 4、
泵的出液管路，应另设支架支撑，其重量不允许支撑在泵上。 5、
检查电机的旋转方向，使泵的旋转方向符合指示方向。 6、 关闭出口管路上的闸阀，接通冷却水管。 7、
超动电机，慢慢开启出口管闸阀到需要的位置，投入正常运转。 8、
经常检查泵与电机的情况，轴承温升不应超过75°C，轴承盒内应加足够黄油。 fys型耐腐蚀液下泵系氟合金化工泵，用于输送不含固体颗粒及不易结晶的腐蚀液体。主要解决强腐蚀介质输送问题。 该氟合金化工泵为立式结构，泵体、叶轮部分浸没在液体里，故占用较小面积，轴封无泄漏现象，因而适用于输送介质温度为-5°C至105°C腐蚀性液体。该氟合金化工泵的转向应按泵所指方向起动。不能反转运行，起动时泵体必须淹没在液体中。 a：增强聚丙烯。 c：聚偏氟乙烯。 d：氟塑料合金

联系人：江军　电话：15896020681 qq：385938397（24小时在线）

液下泵液下泵液下泵液下泵液下泵液下泵液下泵液下泵液下泵液下泵液下泵液下泵液下泵液下泵液下
泵液下泵液下泵液下泵液下泵液下泵液下泵液下泵液下泵液下泵液液下泵液下泵液下泵液下泵液下泵液
下泵液下泵液下泵液下泵液下泵液下泵液下泵液下泵液下泵液下泵液下泵液下泵液下泵液下泵液下泵液
下泵液下泵液下泵液下泵液下泵液下泵液下泵液下泵液下泵液下泵下泵液下泵液下泵

本产品的品牌是锦天，型号是25HYF-12，泵轴位置是边立式，叶轮吸入方式是单吸式，驱动方式是电动，性能是耐腐蚀，用途是化工泵，流量是5（m3/h），扬程是12（m），叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮数目是单级，规格是25HYF-12,液下深度2000mm，排出口径是25，转速是2900，吸入口径是32，轴功率是1.5