

IJ型耐腐蚀碱泵 IJ型耐腐蚀碱泵

产品名称	IJ型耐腐蚀碱泵 IJ型耐腐蚀碱泵
公司名称	靖江市益工泵阀制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:IJ型耐腐蚀碱泵 品牌:益工 用途:化工泵
公司地址	靖江市新桥镇新桥中路110号
联系电话	84321243

产品详情

型号	IJ型耐腐蚀碱泵	品牌	益工
用途	化工泵	驱动方式	电动
泵轴位置	卧式	叶轮吸入方式	单吸式
叶轮结构	封闭式叶轮	性能	耐腐蚀
叶轮数目	单级	流量	2-450 (m ³ /h)
扬程	3.5-140 (m)	转速	1450/2900 (rpm)
轴功率	3~30 (kW)	吸入口径	0 (mm)
排出口径	0 (mm)		

一、概述 ij型耐腐蚀碱泵为卧式、单级、单吸、悬臂式离心泵。广泛适用于化工、炼油、冶金、制药、食品、造纸、制浆、环保污水等行业，输送温度10 ~ 180 ，带有颗粒、纤维、粘度，各种腐蚀性液体。ij型泵的叶轮基本型式为闭式离心叶轮。根据输送浆体是否结晶结胶，以及是否含有气体，叶轮可设计成半开式及开式结构。若输送流体中含有大粒度固体或悬浮的长纤维物质，叶轮尚可设计成无堵塞的双通道结构或采用旋流式叶轮等。在使用本厂产品前，请首先认真阅读本说明书，按本说明书的要求，正确安装、使用、维护泵，就能为用户带来显著的经济效益。安装和使用前，请核实泵铭牌上的型号、位号、流量、扬程、转速、过流件材质、电机功率等参数是否与泵数据表和合同的要求一致。在订购备用泵或备件时，请向我厂提供铭牌上的以上数据。

在运输和存放期间以及安装管路之前，泵进出口法兰、各螺纹接口都必须封住，以防杂物进入口。

性能范围：流量：q=2 ~ 450m³/h 扬程：h=3.5 ~ 140m 工作温度：t=-40 ~ 250