

1.8kw耐高温优质铜线进口密封 家用高压高吸程离心式喷射自吸泵

产品名称	1.8kw耐高温优质铜线进口密封 家用高压高吸程离心式喷射自吸泵
公司名称	临海市飞鼎水泵厂
价格	面议
规格参数	品牌:飞鼎 型号:25JET-32 材质:铸铁
公司地址	临海市涌泉镇花街村畜牧场
联系电话	86 0576 85689868

产品详情

产品用途：用于抽送井水，河水，自来水，适合高层建筑住宅供水、管道增压，园林喷灌，家用洗车，水循环加压、冷却塔上水，制冷循环等设备。

与压力开关、水流开关或水位控制器配套可实现无人值守自动供水。

产品优点：

1该机水力部件的叶轮，导叶，导管采用全新制造工艺，相对同类产品水功率提高20%；

2与水接触的泵轴经过硬化光洁处理，不磨损，不生锈，相对同类产品泵轴寿命更长，采用进口机械密封环，杜绝轴封泄漏，使用更安全；

3耐温180度的高温漆包铜线、高温绝缘材料及高温引出线，加上宽电压低温设计，绝缘等级超出国家标准一个等级，相对同类产品，电机烧毁概率更低。

产品参数：

电压：220v（使用电压范围0.8-1.05倍的额定电压）

功率:1800w

最高吸程:9m-12m（有效吸程 8.5m，吸程由大气压决定与功率无关）

最高扬程:50m（实际最高扬程44m）

最大流量:125l/min (实际最大流量3.5m³/h, 20米时流量2.5m³/小时)

绝缘等级: e级 (实际绝缘等级f级, 超出国家标准)

允许温升: 75 (实际允许105, 最大负荷时实际温升只有55-68)

口径:1寸 (内螺纹)

随机: 接头*2, 垫圈*2, 合格证*1, 说明书*1

重量: 15公斤

包装: 加厚牛皮纸箱、泡沫

体积: 47.5*19*20cm

保修: 半年

本产品的品牌是飞鼎, 型号是25JET-32, 材质是铸铁, 驱动方式是电动, 用途是清水自吸泵, 泵轴位置是卧式, 叶轮结构是封闭式叶轮, 叶轮数目是单级, 叶轮吸入方式是单吸式, 原理是喷射泵, 性能是高吸程, 扬程是45 (m), 转速是2850 (r/m), 功率是2200 (w), 流量是3.5 (m³/h), 规格是1.8kW