ISW100-125系列卧式管道离心泵 单级循环水泵 管道泵

产品名称	ISW100-125系列卧式管道离心泵 单级循环水泵 管道泵
公司名称	上海世潇机电有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:世潇 型号:ISW100-125 材质:铸铁
公司地址	上海市奉贤区海湾旅游区海佳路18号168室
联系电话	0576-86301276 13326024589

产品详情

『产品特点』

① 运行平稳：管道泵轴的绝对同心度叶轮优异的动静平衡，保证平稳运行，绝无振动。② 滴水不漏：不同材质的硬质合金密封，保证了不同介质输送均无泄漏。③
噪音低：两个低噪音轴承下的水泵，运转平稳，除电机微弱声响，基本无噪声。④
故障率低:结构简单合理,关键部分采用国际一流品质配套,整机无故障工作时间大大提高。⑤
维修方便：更换密封、轴承、简易方便。⑤ 占地更省：出口可向左、向右、向上三个方向，便于管道布置安装，节省空间。⑦isw卧式清水泵，供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用，适用于工业和城市供水，高层建筑增压送水，园林喷灌，消防增压，远距离输送，暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套，使用温度t≤80°C。⑧ iswr卧式热水泵广泛适用于:冶金、化工、纺织、造纸、以及宾馆饭店等锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统，iswr型使用温度t≤120°C。⑨ iswh卧式化工泵，供输送不含固体颗粒，具有腐蚀性、粘度类似于水的液体，适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门，使用温度为-20°C～+120°C。⑨ iswb卧式管道油泵，供输送汽油、煤油、柴油等油类产品或易燃、晚爆液体，被输送介质温度为-20°C～+120°C

『管道离心泵的主要用途』

①、isw型管道泵适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输水、暖通制冷循环、浴室暖水循环增压,以及各种给水设备、锅炉的配套。供输送清水或物理、化学性质类似清水的其它液体之用、使用温度不高于85°C。②、iswr型卧式热水管道离心泵适用于冶金、化工、纺织、木材加工、造纸以及饭店、浴室、宾馆、锅炉热水增压循环和城市住房来暖循环等场合，使用温度不高于120 °C 。③、iswd型泵适应要求环境噪声很低的场合，使用温度不高于100°C。

『管道泵工作条件』①、吸入压力≤1．6mpa，或泵系统最高工作压力 ≤1．6mpa，即泵吸入口压力+泵扬程≤1．6mpa、泵静压试验压力为2．5mpa，订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1．6mpa时应 在订货时另行提出，以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。②、环境温度<40°C，

相对湿度<95%。③、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0．1%，粒度<0．2mm。

本产品的品牌是世潇，型号是ISW100-125，材质是铸铁，性能是自动，用途是管道泵，泵轴位置是卧式，叶轮结构是半开式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是1000（m3/h），叶轮数目是1，扬程是20（m），轴功率是11（kW），吸入口径是100（mm），排出口径是100（mm），结构原理是中开泵