1/2TDB-30电热蒸汽发生器供水泵 不锈钢锅炉供水泵

产品名称	1/2TDB-30电热蒸汽发生器供水泵 不锈钢锅炉供水泵
公司名称	阳春市凌波机电泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:凌波 型号:1/2TB-30 材质:不锈钢
公司地址	阳春市合水镇茶河工业区
联系电话	13623076258 18926364051

产品详情

温馨提示：

1、店内所有商品都是不含运费，不含税的！

2、店内所有商品都是发德邦物流的（货要自提），如有需要更改的，请联系客服，避免不必要的麻烦，谢谢合作！

3、请各位亲下单前跟客服联系，了解水泵的用途跟使用环境！再下单！好避免不必要的误会跟麻烦！谢谢合作

！

注：有黑色电机，有蓝色电机，亲们，下单的时候要注明哦，没有注明的，就按我司库存有什么颜色电机就出什么颜色的，
因公司产品电压有单相220v和三相380v的，所以亲们下单的时候要注明是要多少伏电压的！

店里的所有产品价格都是电压单相220v的价格，电压三相380v的比单相220v的要加多20元/台，请悉知！
因电压三相380v的产品库存少，如需要时最好联系客服，问清楚有没有现货，避免不必要的麻烦！

望谅解！

型号	功率 kw	最大 吸程 m	最大 流量 m3/h	最大 扬程 m	配管 内径	电压v	包装尺寸cm
1/2tdb-30	0.25	6-8	1.1	30	1/2	220/380	26.5×16×21
1/2tdb-40	0.33	6-8	1.2	40	1/2	220/380	26.5×16×21
1/2tdb-50	0.55	6-8	1.2	50	1/2	220/380	26.5×16×21
1/2tdb-65	0.55	6-8	1.3	65	1/2	220/380	26.5×16×21
1/2tdb-80	0.75	6-8	1.5	80	1/2	220/380	26.5×16×21
1/2tdb-100	0.75	6-8	1.5	100	1/2	220/380	26.5×16×21
1/2tdb-120(双级)	1.1	6-8	3	120	1/2	220/380	26.5×16×21
1/2tdb-65（热油）	0.75	6-8	1.3	65	1/2	220/380	26.5×16×21

可根据客户需要订做其他型号。。。

用途及特点：
　最新研制的1/2tdb系列高压泵，采用最新工艺，新材料．具有不生锈、体积小、重量轻、扬程高、节约电能，同时解决了以往锅炉泵使用寿命短的缺陷，本系列泵是专为更新改造的新系列工业蒸汽锅炉配套的高效节能产品，不仅适用于中、低压锅炉给水，也适用于工厂、城市高扬程输水。1/2tdb系列高压旋涡水泵，广泛用于蒸烫蒸汽发生器、小型蒸汽锅炉给水泵，（tpn70、tpn80实际扬程比tpn70的高），tdb80压力最高可以打到0.8mpa，tdb-100压力最高可以打到1.0mpa，可以调整压力和流量。同时还可装配稳压溢流和回流搞拌农药装置作喷雾泵用，此喷雾泵绝对保证质量.可广泛应用于环保，果树，园林，架棚，瓜果的喷药喷肥和猪栏、家禽消毒等．也是建筑行业刷洗施工的高效设备之一，在造纸，滤油，等方面有广泛应用。“ 没有最好只有更好 ”是我们不变的追求！我公司可根据

顾客要求进行包装。
使用条件及注意事项：
1、输送介质温度：-20～105°C，泵进口压力不得超过0.59mpa（6kgf/cm2）；

2、水中固体杂质体积比不超过0.1%，粒度不大于0.2mm；

3、电源频率为50hz，单相电压220v、三相电压380v，电压波动范围为额定值的0.9-1.1倍；

4、使用前，要把贮水箱内灌满水，通电几十秒后就能自动出水。

联系人：黄经理电话：18926364051/13809723282qq：354993148

本公司专业生产电机、离心泵、漩涡泵、锅炉泵、化工泵、气液混合泵、热水循环泵、热油泵、潜水泵、污水泵，风机电机，是集水泵、电机科研、设计，生产销售于一体的企业。产品适用于配套设备、建筑工地、城市供水、楼房增压、高山供水、农田排灌、排污处理等行业。

产品具有结构紧凑，美观、耗电省、噪音低、流量大、寿命长、扬程高、维修方便等优点。jet型射流泵比普通型泵更具有相当的流量，自吸能力强，可以吸上10米真空高度，最新研制的tdb系列高压泵，采用最新工艺，新材料．具有不生锈、体积小、重量轻、扬程高、节约电能。 公司拥有先进的智能检验检测设备，本公司竭诚为广大用户服务，欢迎新老客户垂询惠顾。

本公司的宗旨“ 质量第一 ”，“ 信誉第一 ”，服务至上。以客户满意为目标，为广大客户提供更好的产品和贴心的服务。

本产品的品牌是凌波，型号是1/2TB-30，材质是不锈钢，性能是耐磨，用途是小型锅炉.电热蒸汽锅炉供水泵，驱动方式是电动，泵轴位置是卧式，叶轮结构是敞开式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是1.1（m3/h），叶轮数目是4，扬程是50（m），汽蚀余量是4（m），轴功率是0.25（kW），吸入口径是150（mm），排出口径是150（mm），结构原理是中开泵，规格是单相220V,三相380V，压力是0.2-0.3，电机是250W