IHG不锈钢立式管道泵 不锈钢管道离心泵 不锈钢304 316 316L

产品名称	IHG不锈钢立式管道泵 不锈钢管道离心泵 不锈钢304 316 316L
公司名称	江苏凯旋泵阀制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:凯旋 型号:IHG50-100A 材质:不锈钢
公司地址	江苏滨海经济开发区工业园北区瓯北泵阀工业园
联系电话	0515-68893777 13851115633

产品详情

ihg不锈钢耐腐蚀管道泵;不锈钢耐腐蚀泵;不锈钢管道泵;耐腐蚀管道泵

一、不锈钢防爆管道泵产品概述：
ihg不锈钢耐腐蚀管道泵又称（不锈钢管道泵、不锈钢离心泵、不锈钢管道离心泵 、不锈钢管道离心泵、管道增压泵、热水循环泵、热水管道泵等是本公司采用is型离心泵性能参数和老型管道泵结构之长，严格按 照国际标准iso2858及最新国家标准设计成功的高效节能产品，是代替is型离心泵、立式多级离心泵等常规产品的新颖立式离心泵。流量范围1.1~1345m3/h，扬程范围2.8~150m，分量本型、扩流型、a、b、c切割型等250多种规格。根据流量介质和温度不同，设计制造成同性能参数的热水管道泵、不锈钢管道泵、立式管道油泵和ihgb立式防爆化工泵系列产品。不锈钢管道泵具有高效节能、噪音低、性能可靠等优点。符合最新国家机械部jb/t53058-93的标准要求，按国际iso2858标准设计制造。

二、不锈钢防爆管道泵产品特点

1、不锈钢管道泵为立式结构，进出口口径相同，且位于同一中心线上，可象阀门一样安装于管路之中，外形紧凑美观，占地面积小，建筑投入低，如加上防护罩则可置于户外使用。2、不锈钢管道泵叶轮直接安装在电机的长轴上，轴向尺寸短，结构紧凑，泵与电机轴承配置合理，能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷，从而保证了泵的运行平稳，振动小、噪音低。3、不锈钢管道泵轴封采用机械密封或机械密封组合，采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材料，耐磨密封，能有效地延长机械密封的使用寿命。4、不锈钢管道泵安装检修方便，无需拆动管路系统，只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。5、不锈钢管道泵可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运用方式。6、不锈钢管道泵可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。

三、不锈钢防爆管道泵主要用途 1、isg立式管道离心泵供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用，适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套，使用温度t＜80℃。 2、irg型热水管道离心泵广泛适用于：能源、冶金、化工、纺织、造纸、以及宾馆饭店等锅炉高温热水增压循环输送及城市采暖系统循环用泵，ir

g型使用温度t＜120°C，grg型使用温度t＜240°C。 3、ihg型不锈钢管道离心泵，供输送不含固体颗粒，具有腐蚀性，粘度类似于水的液体，适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门，使用温度为-20°C ~ 120°C。
4、yg型立式管道离心油泵，供输送汽油、煤油、柴油等石油产品，被输送介质温度为-20°C ~ + 120°C。

5、ihgb型不锈钢立式防爆化工泵输送不含固体颗粒具有腐蚀性其粘度类似水且易燃易爆的体液。适用于轻纺、石油、化工、冶金、矿山、制药和合成纤维等部门，使用温度-20°C~120°C。注：不锈钢管道泵吸入压力≤1.0mpa，或泵系统最高工作压力≤1.6mpa，即吸入口压力+泵扬程≤1.6mpa、泵静压试验压力为≤2.5mpa，订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6mpa时应在订货时另行提出，以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。环境温度＜40°C，相对湿度＜95。

四、型号意义：

结构图：

本产品的品牌是凯旋，型号是IHG50-100A，材质是不锈钢，性能是耐腐蚀，用途是管道泵，驱动方式是电动，输送介质是清水泵，泵轴位置是边立式，叶轮结构是敞开式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是11.2（m3/h），叶轮数目是单级，扬程是10（m），汽蚀余量是2.3（m），轴功率是0.75（kW），吸入口径是50（mm），排出口径是50（mm），结构原理是中开泵，级数是单级，重量是50（kg），规格是IHG50-100A，转速是2900，吸程是6米