

## 循环水泵10P冷水机专用泵YS-16B质保2年。

产品名称	循环水泵10P冷水机专用泵YS-16B质保2年。
公司名称	台州展力机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:展力 型号:YS-16B 材质:铸铁
公司地址	温岭市大溪镇曹岙村C区39号
联系电话	86 0576 86465586

## 产品详情

叶轮为切割式，可以割断草跟线

### 一、产品特点：

泵体材料为铸铁，该泵采用优质机械密封，产品经优化设计，具有运行平稳、性能可靠、全扬程运行、经久耐用的优点；该泵的特点是效率高、流量大、结构紧凑、容易安装。叶轮为切割式转子轴封是不锈钢接轴。

电机：电机机座材质为优质铝合金；整泵使用寿命长；b级绝缘，ip54防护等级，连续工作方式，确保使用安全、方便。

已获认证：

- 1、3c中国强制安全认证.

### 二、适用范围：

- 1、输送清水，液体温度 45 .
- 2、家庭主管增压供水、高层建筑增压.
- 3、农业灌溉、工业供水.

### 三、工作条件：

1、输送介质温度：常温型 +5 ~ +45 .

2、最高环境温度：+50 .

3、最高海拔： 1000m.

#### 四、选型须知：

1、要求泵的流量和压力，便于正确选型；

2、产品使用地区的电压和频率：单相 220v/50hz；三相 380v/50hz可选择；

#### 五、产品性能曲线

##### 应用范围/scope of application

· 冷却系统 · cooling system · 空调系统 · air-conditioning system · 家庭用水 · household water · 一般不含颗粒或纤维之液体 · general non-particles or fibrous liquid

##### 使用条件/conditions of use

· 一般液体：-5 ~ + 50 · general liquid：-5 ~ + 50 · 高温热水：+50 ~ + 120 · hot water：+50 ~ + 120 · 最大工作环境温度：+40 · the maximum working temperature：+40

##### 性能范围/performance scope

本产品的品牌是展力，型号是YS-16B，材质是铸铁，性能是不阻塞，用途是杂质泵，泵轴位置是卧式，叶轮结构是敞开式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是30（m<sup>3</sup>/h），叶轮数目是1，扬程是20（m），汽蚀余量是85（m），轴功率是0.75（kW），吸入口径是40（mm），排出口径是40（mm），结构原理是中开泵，规格是YS-16B