

W型水力喷射器、真空泵喷射器、喷射器价格

产品名称	W型水力喷射器、真空泵喷射器、喷射器价格
公司名称	永嘉县英科泵阀有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:英科 型号:W型 材质:铸铁
公司地址	永嘉县温州市瓯北镇马岙工业园
联系电话	86-057767370263/67928052 13968989215

产品详情

水力喷射器是一种具有抽真空、冷凝、排水等三种有效能的机械装置。它是利用一定压力的水流通过对称均布成一定倾斜度的喷咀喷出，聚合在一个焦点上。由于喷射水流速度很高，于是周围形成负压使器室内产生真空、另外由于二次蒸汽与喷射水流直接接触，进行热交换，绝大部份的蒸汽冷凝成水，少量未被冷凝的蒸汽与不凝结的气体亦由于与高速喷射的水流互相摩擦，混合与挤压，通过扩压管被排除，使器室内形成更高的真空。水力喷射器应用极为广泛，主要用于真空与蒸发系统，进行真空抽水、真空蒸发、真空过滤、真空结晶、干燥、脱臭等工艺，是制糖、制药、化工、食品、制盐、味精、牛奶、发酵以及一些轻工、国防部门广泛需求的设备。但目前生产水力喷射器的制造厂较少，品种亦不齐全，为此，我单位近年来不断改进设计。采用多喷咀与汽环(导向盘)等结构，以及用多级泵进水，低位安装，只需安装高度4.5米，完善与提高了其工作性能，具有一定的先进性、是真空冷凝设备的一种革新。

供应w型水力喷射器、真空泵喷射器、喷射器价格结构与优点：

水力喷射器由器体、器盖、喷咀、喷咀座板、导向盘、扩压管及单向阀等部件组成，喷咀采用多喷咀的结构形式，以便得到较大的水蒸气接触面积，有利于热交换的进行，获得较好的真空效果。喷咀座板加工精密，精度较高，以便喷射水流偏斜，降低抽射效能。整个装置结构紧凑精密，强度亦较高，用于真空蒸发系统中，由于能把冷凝器的冷凝作用与真空泵的抽气作用合并在一个设备中同时完成，大大地简化了工艺流程，比之原来用真空泵与旧式冷凝器的装置，可以节省去真空泵、冷凝器、分水器等设备，并且还有下列优点：（1）水力喷射器体积小、重量轻、结构紧凑。而效能又比较高，耗电量低于真空泵系统，投资省。（2）操作简单维修方便，不用专职人员管理，由于无机械传动部分，所以噪声低，不需消耗润滑油。（3）可以室外低位安装，占地面积少，可以节省厂房建筑面积与安装费用。

w系列水力喷射器性能参数表

w-100I	100	680-720	45	18	3	50d8b × 5

w-200I	200	680-750	45	18	3	50d8b × 5
w-300I	300	680-720	45	18	3	50d8b × 5
w-400I	400	680-720	45	18	4	50d8b × 6
w-500I	500	680-720	45	32	4	80d12 × 4
w-600I	600	680-720	45	32	7	80d12 × 4
w-700I	700	680-720	45	32	7	80d12 × 4
w-800I	800	680-720	50	32	7	80d12 × 5
w-900I	900	680-720	50	32	6	80d12 × 5
w-1000I	1000	680-720	50	32	6	80d12 × 5
w-1200I	1200	650-680	50	32	6	80d12 × 6
w-1500I	1500	650-680	50	108	7	125d25 × 2 (4b a12)
w-1800I	1800	650-680	50	108	7	125d25 × 2
w-2000I	200	650-680	50	108	7	125d25 × 2 (12 5d25 × 3)
w-2500I	2500	650-680	50	108	7	125d25 × 3
w-3000I	3000	650-680	50	108	12	125d25 × 4 (15 0d30 × 2)
注：并产：玻璃钢喷射器、塑料喷射器、特殊喷射器。						

主要用于真空与蒸发系统，进行真空抽水、真空蒸发、真空过滤、真空结晶、干燥、脱臭等工艺，是制糖、制药、化工、食品、制盐、味精、牛奶、发酵以及一些轻工、国防部门广泛需求的设备。但目前生

产水力喷射器的制造厂较小，品种亦不齐全，为此，经过近年来不断改进设计，采用多喷嘴与汽环（导向盘）等结构，以及用多级泵进水，低位安装，只需安装高度4.5米，完善与提高了其工作性能，具有一定的先进性，是真空冷凝设备的一种革新，深受各地用户单位的欢迎。

本产品的品牌是英科，型号是W型，材质是铸铁，原理是液环泵，驱动方式是汽动，用途是真空泵，功率是0，极限压力是680（pa）