

# ZWC200-280-20柴油机泵 移动式柴油机泵

产品名称	ZWC200-280-20柴油机泵 移动式柴油机泵
公司名称	上海益泵泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海益泵 型号:ZWC200-280-20 压力:0.2 ( Mpa )
公司地址	中山北路972号A座1 - 33室
联系电话	021-56551116 13456215735

## 产品详情

固定式自吸柴油机污水泵

移动式自吸柴油机污水泵

zwc型柴油机式自吸排污泵-柴油机自吸泵集自吸和无堵塞排污于一身，既可象一般清水自吸泵那样不需按底阀，不需引灌水、又可抽吸含有大颗粒固体块、长纤维的污物、沉淀物废矿杂质、粪便处理及一切工程污水物，完全减轻工人的劳动强度，而且使用、移动、安装方便、极少维修、性能稳定。配合柴油机的可移动性，不需引用电线的原因，更是提高了该泵的灵活性。

zwc型柴油机式自吸排污泵-柴油机自吸泵的介绍：

zwc型柴油机式自吸排污泵集自吸和无堵塞排污于一身，既可象一般清水自吸泵那样不需按底阀，不需引灌水、又可抽吸含有大颗粒固体块、长纤维的污物、沉淀物废矿杂质、粪便处理及一切工程污水物，完全减轻工人的劳动强度，而且使用、移动、安装方便、极少维修、性能稳定。

配合柴油机的可移动性，不需引用电线的原因，更是提高了该泵的灵活性。

zwc型柴油机式自吸排污泵-柴油机自吸泵 环境温度 45 ，介质温度 60 。

zwc型柴油机式自吸排污泵-柴油机自吸泵  
介质ph值铸铁泵为6~9，不锈钢泵为1~14。通过颗粒最大直径为泵口径的60%，纤维长度为口径的5倍

zwc型柴油机式自吸排污泵-柴油机自吸泵  
介质中杂质总重量不超过介质总重量的15%，介质比重不超过1240千克/立方米。

标准供货范围：1) 柴油水泵机组：柴油机、水泵、联轴器、冷却风扇、散热水箱、钢结构底座(含机底油箱80-120l)、蓄电池及联结导线、排气消声器、控制屏。2)

标准设计为泵组、机底油箱、控制屏、蓄电池组复合一体型。3)

按客户要求可设计成泵组、机底油箱、控制屏、蓄电池组、户外防雨箱体复合一体户外型。4)

按客户要求可设计成拖车(四轮或二轮)移动型。

性能参数:

型号	流量(m <sup>3</sup> /h)	扬程(m)	功率(kw)	效率(%)	汽蚀余量(%)
zwc25-8-15	8	15	2.2	45	2.0
zwc32-5-20	5	20	2.2	45	2.5
zwc32-10-20	10	20	2.2	45	2.5
zwc32-9-30	9	30	3	48	2.5
zwc40-10-20	10	20	2.2	45	2.5
zwc40-20-15	20	15	2.2	45	2.5
zwc40-15-30	15	30	3	48	2.5
zwc50-10-20	10	20	2.2	45	2.5
zwc50-20-12	20	12	2.2	45	2.5
zwc50-15-30	15	30	3	48	2.5
zwc50-20-35	20	35	5.5	48	2.5
zwc65-30-18	30	18	4	45	2.5
zwc65-25-30	25	30	5.5	50	3.0
zwc65-25-40	25	40	7.5	50	3.0
zwc65-40-25	40	25	7.5	50	3.0
zwc65-65-25	65	25	7.5	52	3.0
zwc80-40-16	40	16	4	50	3.0
zwc80-40-25	40	25	7.5	50	3.0
zwc80-25-40	25	40	7.5	50	3.0
zwc80-65-25	65	25	7.5	52	3.0
zwc80-80-35	80	35	15	45	3.0
zwc80-40-50	40	50	18.5	50	3.0
zwc80-50-60	50	60	22	55	3.0
zwc100-100-15	100	15	7.5	50	4.0
zwc100-80-20	80	20	7.5	53	4.0
zwc100-100-20	100	20	11	53	4.0
zwc100-100-30	100	30	22	53	4.0
zwc100-80-45	80	45	30	55	4.0
zwc100-80-60	80	60	37	53	4.0
zwc100-80-80	80	80	45	50	4.0
zwc125-120-20	120	20	15	55	4.5
zwc150-180-14	180	14	15	60	5.0
zwc150-180-20	180	20	22	60	5.0
zwc150-180-30	180	30	37	65	5.0
zwc150-180-38	180	38	55	45	5.0
zwc200-280-14	280	14	22	65	5.0
zwc200-280-20	280	20	37	62	5.0
zwc200-300-25	300	25	45	59	5.0
zwc200-280-28	280	28	55	55	4.8
zwc250-420-20	420	20	55	61	6.0
zwc300-800-14	800	14	55	65	6.0

本产品的品牌是上海益泵，型号是ZWC200-280-20，压力是0.2（Mpa），材质是铸铁，泵轴位置是卧式，叶轮吸入方式是单吸式，驱动方式是汽动，性能是不阻塞,无泄露，用途是污水泵,杂质泵，原理是软管泵，适用范围是长纤维的污物、沉淀物废矿杂质，流量是280（m<sup>3</sup>/h），扬程是20（m），叶轮结构是半开式叶轮，叶轮数目是单级