

S-36L冠丰牌手摇泵 手摇油泵 质量

产品名称	S-36L冠丰牌手摇泵 手摇油泵 质量
公司名称	上海冠丰泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:冠丰牌 型号:S-36L 压力:0.03-0.05 (Mpa)
公司地址	中国 上海市 上海市嘉定区黄渡镇春浓路639号
联系电话	86 21 56559669/66295837 13817555955

产品详情

此款手摇油泵是本厂研制开发的新型产品，该产品的泵体选用优质铝合金材料，经过特殊氧化和封闭处理工艺制成。整个部件强度高、抗腐蚀性能好、耐磨性强、使用寿命长。可广泛地用于柴油、机械油、煤油及食用油各种油类的抽吸转移。

该产品可拆卸，便于使用、携带和保存，结构精巧美观，是老式桶式泵的更新换代产品。该产品远销美国和东南亚地区，深受客户欢迎和好评。现已大批量生产，欢迎贵公司来函、来电或来人洽谈、订购。

一、概述

s-32l型铝合金防爆型手摇油桶泵(插桶泵、手摇水泵)适用于抽送汽油，煤油，柴油，机油，食用油等液体油类。手摇油泵是离心式转体结构，内部为铁芯或铜芯转体，铜芯转体耐腐蚀，通过手摇运动将油从进油口吸进，转体带动叶片将油从出油口排出。铝合金手摇油桶泵进油管长为1m，分为3节管，管为铝质,进油管口直径为32mm，出油管口直径为25mm。

二、使用范围

铝合金防爆型手摇油桶泵可输送油品、饮料、水等介质，广泛用于化工、石油化工、精细化工、染料化工、环保、水处理、医药、食品等部门。同时适用于中小型油田、油库、炼油厂、加油站、农机站、企事业单位、车队、车辆船舶等输送汽油、煤油、柴油、轻质燃油的理想工具。

三、结构说明

序号	部件名称	数量	部件编号

	1	泵体	1	1
	2	把手	1	2
	3	进油管	3	3
	4	出油管	1	4
	5	蝶行螺母	1	5a,5b
	6	管脚	1	6

四、性能参数

名称	型号	出口mm	流量l/min	转速r/min	扬程m
铝合金防爆手摇油桶泵	s-32l	25	25	70	1-2

质量服务承诺：1、质量要求技术标准：产品严格按国家标准生产和检验。2、产品出厂配置单：产品配发检验合格证和产品使用说明书。3、产品质量保证：质保一年，按合格证出厂日期或发票日期记起。4、包装标准：标准木箱或者加厚纸箱泡沫包装。5、技术支持和咨询：本公司提供24小时热线咨询服务。属于下列情况之一，只提供收费维修：

- 1、超过三包有效期的。
- 2、未按产品说明书的要求使用，维护而造成的损坏。
- 3、擅自涂改三包凭证及发票的。
- 4、无有效三包凭证及有效发票的，能够证明该产品在三包期限内的除外。
- 5、因不可抗拒因素造成的损坏（如地震、火灾、洪涝灾害等自然灾害而损坏的）。
- 6、以上所列，若有变更，以上海冠丰公司新制定的有关规定为准（新规会发布在本公司官方网站，请关注关注）。

*因产品生产批次、具体型号不同，网络产品图片仅供参考，详情可联系我们的销售人员进行具体核实！
咨询电话：021-56559669/66295837

本产品的品牌是冠丰牌，型号是S-36L，压力是0.03-0.05（Mpa），材质是铝合金，泵轴位置是边立式，叶轮吸入方式是单吸式，驱动方式是手动，性能是防爆，用途是管道泵，原理是叶片泵，适用范围是用于柴油、机械油、煤油及食用油各种油类的抽吸转移，流量是29L/MIN（m³/h），扬程是3-5（m），叶轮结构是单叶轮，叶轮数目是1，工作压力是0.03，规格是S-36L