

台湾巨龙 单级单双吸卧式离心管道泵 封闭式中开泵排水不阻塞 特

产品名称	台湾巨龙 单级单双吸卧式离心管道泵 封闭式中开泵排水不阻塞 特
公司名称	宁波市鄞州兴恒冷暖设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:台湾巨龙 型号:SCM-22 材质:铸铝
公司地址	浙江宁波市鄞州区兴宁路1027号沧海路余兴宁的 交叉路口
联系电话	86 574 89022887

产品详情

吸入口位于泵下部水平方向，吐出口在上部水平方向，可根据需要，安放成与吸入口同方向或互成90，180，270几个不同方向。扬程可根据需要增减水泵级数并结合切割叶轮外径予以满足。

泵定子部分由进水段、中段、导叶，出水段、填料函体等零件组成。为防止定子磨损，定子上装有密封环，平衡套等，磨损后可用备件更换。

转子部分由轴、叶轮、平衡鼓等组成。转子下端为水润滑轴承。上部为角接触球轴承。泵的轴向力绝大部分由平衡鼓来承担，其余小部分残余轴向力由角接触球轴承来承受。

进水段、中段和出水段的结合面用纸垫通过拉紧达到密封。轴封采用填料或机械密封，用户可根据需要选择。

泵旋转方向从驱动端向下看为逆时针方向转动

可供配套附件、备件

附件：可曲绕橡胶接头、底阀、闸阀、止回阀、橡胶隔振垫。

备件：叶轮、水轴承、密封环、o型圈

本产品的品牌是台湾巨龙，型号是SCM-22，材质是铸铝，性能是不阻塞，用途是管道泵，泵轴位置是卧式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是单双吸，流量是5.3（m³/h），叶轮数目是1，扬程是19（m），汽蚀余量是5（m），轴功率是0.37（kW），吸入口径是25（mm），排出口径是25（mm），结构原理是中开泵，规格是SCM-22