

超静音不锈钢管中泵 洋茂

产品名称	超静音不锈钢管中泵 洋茂
公司名称	新区明川流体控制设备经营部
价格	面议
规格参数	品牌:洋茂 型号:BWS3-49-0.75 材质:不锈钢
公司地址	江苏 无锡市锡山区 无锡新区金城东路299号江苏街113栋124号
联系电话	051088230070 13395199970

产品详情

高效率低能耗的洋茂变频系列水泵相对于传统加压水泵的效率高一倍以上，比同类型水泵的效率提升35%-50%。是传统加压水泵的最佳升级产品。使用洋茂变频水泵，在同等用水加压需求量的情况下，每年所能节约的电力费用基本相当于您购买加压系列水泵的支出。等于您免费拥有了这套水泵。洋茂变频系列水泵比传统水泵对于供电变压器的功率配置要求降低一倍以上，您甚至可以考虑更换小功率的变压设备。大大降低了整体的投资成本。

由于洋茂变频系列水泵是节能技术原理设计，在结构上、水泵的配置上不同于传统的加压系统。性能稳定，故障率低，维护方便，维护成本也远远低于其它产品。

高效、节能、高兼容性、高稳定性使得洋茂变频水泵在供水系统中的被广泛应

一、

管中泵（无声音管中泵）概述：

机组由变频器、压力传感器、信号处理器、水泵、管网等构成

一个用水系统，由安装在管网上的压力传感器将检测到的压力信号与设定压力进行比较，再将该比较信号送到信号处理器，由其控制变频器，进而改变电机转速，达成恒压供水。

二、管中泵（无声音管中泵）特点：

- 1、压力恒定：加压水流平稳，供水无忽大忽小困扰。
- 2、免水塔：无二次污染，顶层水压充足，省水塔省费用。
- 3、节能：软启软停，无水槌，用多少水耗多少电。
- 4、运转可靠：具多泵控制互为备用，无水及不同水停机功能。
- 5、超静音：完全静音，无振动。
- 6、安装简易：不占空间，立式卧式安装均可。如接水管。

三、管中泵（无声音管中泵）用途：

- 1、要求不能有噪音或振动的场所；
- 2、别墅、宾馆、工矿企业、体育馆、车站的冷热水供应；
- 3、现有建筑水压不稳的改造等。
- 4、不能二次污染水质的场所。

四、管中泵（无声音管中泵）参数：

序号	型号	功率 (kw)	流量 (m ³ /h)	2	2.4	2.8	3	3.2	3.6
1	bws3-49-0.75	0.75	扬程	61	57	52	49	44	37
2	bws3-74-1.1	1.1	h	92	87	78	74	68	57
3	bws3-91-1.5	1.5		113	106	92	91	84	70
	型号	功率 (kw)	流量 (m ³ /h)	3	4	4.5	5	5.5	6
4	bws5-30-0.75	0.75	扬程	40	36	33	30	25	20
5	bws5-48-1.1	1.1	(m)	59	54	50	45	38	30
6	bws5-79-2.2	2.2		104	94	87	79	67	53
7	bws5-94-3	3		124	112	104	94	80	64
	型号	功率 (kw)	流量 (m ³ /h)	5	6	7	8	9	10
8	bws8-19-0.75	0.75	扬程	23	22	21	19	17	14
			h						

9	bws8-27-1.1	1.1	(m)	33	31	29	27	24	20	
10	bws8-39-1.5	1.5		47	45	42	39	35	29	
11	bws8-59-2.2	2.2		71	68	64	59	53	44	
12	bws8-71-3	3		86	81	77	71	63	53	
13	bws8-94-4	4		119	113	108	99	89	74	
14	bws8-119-5.5	5.5		143	136	130	119	106	88	
	型号	功率	流量	6	8	10	12	14	16	
		(kw)	(m3/h)							
15	bws12-25-1.5	1.5	扬程	31	29	27	25	22	18	
16	bws12-35-2.2	2.2		43	40	38	35	31	25	
17	bws12-50-3	3	h	62	58	55	50	45	36	
18	bws12-66-4	4		81	76	71	66	59	48	
19	bws12-91-5.5	5.5	(m)	112	105	99	91	81	66	
20	bws12-106-7.5	7.5		130	123	115	106	95	77	
	型号	功率	流量	8	10	12	14	16	18	20
		(kw)	(m3/h)							
21	bws16-17-1.1	1.1	扬程	21	20	19	18	16	14	12
22	bws16-33-2.2	2.2		43	42	39	37	33	29	24
23	bws16-41-3	3	h	53	51	48	46	41	36	31
24	bws16-58-4	4		74	72	68	64	58	51	43
25	bws16-74-5.5	5.5	(m)	96	92	87	82	74	66	56
26	bws16-99-7.5	7.5		127	123	116	110	99	88	75
	型号	功率	流量	12	16	20	24	28	30	32
		(kw)	(m3/h)							
27	bws30-8-1.1	1.1	扬程	11	10	9	8.5	8	7.5	7
28	bws30-15-2.2	2.2		21	20	19	17.5	16	15	14
29	bws30-22-3	3	h	32	30	28	26	24	22	16
30	bws30-29-4	4		42	40	37	35	32	29	27
31	bws30-44-5.5	5.5	(m)	53	50	47	44	40	37	34
32	bws30-59-7.5	7.5		84	80	75	70	63	59	54
33	bws30-96-11	11		137	129	121	113	103	96	88
34	bws30-125-15	15		179	169	158	148	135	125	116
	型号	功率	流量	10	20	30	40	42		50
		(kw)	(m3/h)							
35	bws42-9-2.2	2.2	扬程	13	12	11	10	9		8
36	bws42-18-3	3		26	24	22	18	18		16
37	bws42-27-5.5	5.5	h	39	36	33	29	27		24
38	bws42-46-7.5	7.5		65	61	55	49	49		40
39	bws42-65-11	11	(m)	91	85	78	68	65		56
40	bws42-94-15	15		130	121	111	97	94		79
41	bws42-104-18.5	18.5		143	133	122	107	104		87
	型号	功率	流量	10	20	30	40	50	60	70
		(kw)	(m3/h)							
42	bws60-6-2.2	2.2	扬程	13	12	11	9	7	6	4
			h							

43	bws60-11-3.7	3.7	(m)	21	20	18	16	13	11	7
44	bws60-20-5.5	5.5		40	37	34	29	25	20	14
45	bws60-29-7.5	7.5		54	51	46	40	35	29	21
46	bws60-45-11	11		82	79	72	62	54	45	34
47	bws60-61-15	15		110	105	96	84	73	61	45
48	bws60-64-15	15		117	112	102	98	77	64	47
49	bws60-69-18.5	18.5		124	121	110	96	85	69	52
50	bws60-77-18.5	18.5		137	132	121	106	93	77	58
51	bws60-85-22	22		152	145	133	117	102	85	64
52	bws60-93-22	22		165	158	145	127	110	93	70
53	bws60-100-22	22		181	172	157	139	120	100	75
54	bws60-106-26	26		194	185	168	148	128	106	80
55	bws60-114-26	26		207	198	180	159	138	114	85
56	bws60-122-30	30		222	212	192	170	147	122	91
57	bws60-130-30	30		235	224	204	181	157	130	98
58	bws60-140-30	30		251	240	219	194	168	140	105
59	bws60-148-37	37		264	253	231	204	176	148	112
60	bws60-155-37	37		277	265	242	216	186	155	118
61	bws60-163-37	37		291	278	255	226	196	163	123

本产品的品牌是洋茂，型号是BWS3-49-0.75，材质是不锈钢，性能是变频，用途是空调泵，泵轴位置是卧式，叶轮结构是闭式，叶轮吸入方式是单吸式，流量是3.6（m³/h），叶轮数目是8，轴功率是750（kW），功率是750，转速是2900，效率是75%