

直流隔膜泵 电动喷雾器泵微型小泵 小型隔膜泵FL5206隔膜回流泵

产品名称	直流隔膜泵 电动喷雾器泵微型小泵 小型隔膜泵FL5206隔膜回流泵
公司名称	江阴市博今环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	往复单元:隔膜泵 品牌:博今 型号:FL5206
公司地址	中国 江苏 江阴市 芙蓉大道红光村工业园
联系电话	86 0510 66225556

产品详情

品牌：博今 型号：fl-5206 原理：隔膜泵

性能：耐腐蚀 功率：36w 电源：12v

电流：3a 流量：3.5l/min 压力：5 - 6kg

尺寸：130 × 100 × 60mm 进出口外径：10mm

“博今”牌5206型号直流微型隔膜水泵采用最新的内回流技术，压力大、寿命长、质量好、性价比高。该泵综合了自吸泵与化工泵的优点，采用耐腐蚀的多种进口材料合成，具有自吸功能、热保护、运转平稳、可以长时间连续空转、可以长时间连续负载运转，体积小、电流小、压力大、噪音低、使用寿命长、设计精致、物美价廉等优点，具有耐油、耐热、耐酸、耐碱、耐腐蚀、耐化学品等性能。泵体与电机分离，泵体内无机械部件、无磨损。

博今5206回流泵的特点：当出水部分堵住（如喷孔过小）或全部堵住时，电机不会停转，但回流阀会打开，水会在泵内打循环。对喷水孔大小没有太高的要求，对喷水孔大小的适应性强，

适用范围：高压喷雾设备、农用喷雾器、单个喷孔直径小于规定值或多个喷孔直径的总和小于规定值、

不能确定喷孔直径、不方便调整喷孔直径、对节能没有太大的要求等场合。

博今直流微型隔膜泵配件参照下面智能泵：水泵选型参考下面表（部分产品）：

水泵型号	电压	最大压力	电流	功率	流量	控制方式	
fl-3201	12v	73psi/5.0bar/0.5mpa	2.4a	29w	2.9l/min	带回流限压	16
fl-3202	12v	87psi/6.0bar/0.6mpa	3.0a	36w	3.2l/min	带压力开关	17
fl-3203	12v	100psi/7.0bar/0.7mpa	4.5a	54w	5.0l/min	带压力开关	18
fl-3205	12v	116psi/8.0bar/0.8mpa	5.0a	60w	5.6l/min	带回流限压	18
fl-3206	12v	116psi/8.0bar/0.8mpa	5.0a	72w	5.3l/min	带压力开关	19
fl-5206	12v	87psi/6.0bar/0.6mpa	3.0a	36w	3.5l/min	带回流限压	22
fl-2403	24v	100psi/7.0bar/0.7mpa	2.5a	60w	5.0l/min	带压力开关	18

具体使用范围：

广泛应用于通用工业设备、医药设备、化工设备、农业（草坪及花园）、旅游车辆、专用车辆、船舶、饮料、车辆清洗、地毯清洗、地面清洗、水净化及水处理设备。

1. 生产农业使用的电动喷雾器，也可以手压喷雾器改装电动喷雾器(在手压喷雾器上直接安装微型水泵，再配一块电瓶或手提灯即可)。
2. 解决车辆、船舶、游艇、船艇等在使用中的饮食、洗漱、沐浴、厕所、冲洗的用水。
3. 食品、饮料加工及处理等设备，实现流体食品的转移、分配、灌装等。
4. 家庭供水。例如，节水卫生间、节水座便器、电动座便器、水管增压系统等。
5. 太阳能工业。
6. 水净化业。例如，净化设备、水处理设备、饮水机、纯水机等。可为柔巾机、饮水机、可乐机、果汁机、洗碗机、消毒机、太阳能盆景、汽车玻璃冲洗等生产企业配套。

7. 其他需液体转移、喷射乃至计量的设备和系统。例如，垃圾车、洒水车、地毯清洁设备、地面清洗设备、车辆清洗设备、道路施工设备、医药设备、化工设备、防化设备、消毒设备、冷却系统、增压系统等。

本产品的往复单元是隔膜泵，品牌是博今，型号是FL5206，材质是工程塑料，驱动方式是电动，性能是不阻塞,防爆,耐腐蚀,耐磨,无泄露，用途是计量泵,流程泵,试压泵,增压泵，功率是36W，流量是3.5，工作压力是5-6公斤，原理是隔膜泵，吸程是2，扬程是50，出口压力是0.6，产地是江苏江阴