

2.5寸汽油手抬消防水泵/手抬机动消防泵/13马力消防泵

产品名称	2.5寸汽油手抬消防水泵/手抬机动消防泵/13马力消防泵
公司名称	江山市博安消防科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:博安 型号:50HB-2G 压力:0.55 (Mpa)
公司地址	中国 浙江 衢州 江山市 南门路107-6号
联系电话	86 0570 4040119 18005706957

产品详情

2.5寸汽油手抬消防水泵/手抬机动消防泵/13马力消防泵

产品展示：

商品参数：

新机器使用注意事项：

发电机经磨合运转后（最初的50小时），需进行以下维护工作：

更换发动机润滑油；

更换或洗净润滑油滤器的滤芯；

新发电机应尽量避免突然增加负载或高速运转；

使用同一品牌的润滑油，不同牌号的润滑油不要混合使用，润滑油中含有各种添加剂，

不同牌号的润滑油混合后会使润滑性能下降，导致运动部件的异常磨损。

往燃油箱内注油时，注油口应有滤器，发电机组停止工作，平时应经常打开日用油箱的

排泄塞头排出底部的水和沉积物。

定期检修和有计划的保养是延长发动机使用寿命的关键所在，检修周期和检修项目要

根据用途、使用状况和燃油、润滑油的性状作适当调整。合理使用，重视日常维护，预防早期磨损，延长其使用寿命，让其时刻保持迅速启动和投入的良好备机状态，真正做到物尽其用

本产品的品牌是博安，型号是50HB-2G，压力是0.55（Mpa），材质是铝合金，泵轴位置是卧式，叶轮吸入方式是单吸式，驱动方式是电动，用途是消防泵，流量是600（m³/h），叶轮结构是封闭式，叶轮数目是8，重量是100（kg），规格是540x500x480mm，功率是9.6K，转速是3600，排量是389ml，必需汽蚀余量是100，型式是单缸，四冲程，顶置气门，汽油机，效率是97