

强力推荐 双升降绝缘梯 安全绝缘梯

产品名称	强力推荐 双升降绝缘梯 安全绝缘梯
公司名称	石家庄杰安达电力器具有限公司
价格	面议
规格参数	材质:玻璃钢 类型:绝缘梯 型号:JYT-27
公司地址	河北省石家庄市晋州市东小留村
联系电话	0311-68055611 17333960782

产品详情

绝缘升降平台在于升降装置由不少于二节的套接式矩形绝缘框架构成，各节绝缘框架间置有提升连接带，安装在底座内的升降传动系统的丝杠与蜗轮蜗杆减速器和电机依次连接，绝缘胶垫安装在丝杠上的可滑动卷筒与底座两侧的滑轮组上绕接有钢丝绳，所述的钢丝绳从底座四角向上作为最外节绝缘框架的提升连接带。

绝缘升降平台采用液压驱动剪叉式结构。剪叉式液压升降平台具有结构紧凑、承载量大、通过性强和操控性好的特点，因此在现代物流、航空装卸、大型设备的制造与维护等场合中得到广泛应用。通常，绝缘升降平台剪叉式液压升降平台采用钢结构，金属油缸驱动，且根据油缸布置形式的不同可以分为直立固定剪叉式、水平固定剪叉式和双铰接剪叉式结构。

绝缘梯的特点：

1. 以玻璃纤维和环氧树脂为主要材料而拉挤成型的玻璃钢型材加工而成。
2. 铝合金材料制件做了表面阳极氧化处理，轴类钢制件表面有防护镀层
3. 绝缘层压类材料制件加工表面用了绝缘漆进行处理。
4. 梯撑、梯脚防滑设计不易疲劳，梯各部件外形无尖锐棱角，安全程度高，绝缘性能强
5. 吸水力低，阻燃性好（普通阻燃型格栅火焰传播速率（astm e-84）不超过25；高级阻燃乙烯基格栅的火焰传播速率不超过10。氧指数不小于28（gb 8924）），耐腐蚀

（具有耐酸、耐碱、耐有机溶剂及盐类等诸多气、液介质的腐蚀性能。根据实际使用场合要求，可经济地选择使用邻苯型、间苯型、乙烯基型树脂做基体材料），耐枯朽，适用于带电线路作业；变电维护作业。6．高强，轻质（玻璃钢格栅的密度不大于2，仅为钢材的1/4，铝材的2/3。其强度为硬质聚氯乙烯的10倍，绝对强度超过铝材和普通钢的水平），抗冲击，绝缘性，透磁极佳7．绝缘梯不导电，外观新颖，美观大方。

本产品的材质是玻璃钢，类型是绝缘梯，型号是JYT-27，承受力是300（kg），使用范围是电力施工通讯维修建筑装修等