

14新飞度雨挡 2014新飞度改装车窗雨挡 本田14款新飞度专用晴雨挡

产品名称	14新飞度雨挡 2014新飞度改装车窗雨挡 本田14款新飞度专用晴雨挡
公司名称	深圳市南山区易新汽车用品商行
价格	面议
规格参数	品牌:易新 材质:注塑 产地:中国广州
公司地址	深圳市南山区沙河街道沙河工业区1栋101
联系电话	15219315683

产品详情

- 1、材质采用进口亚克力（99.9%纯度）厚度2.0mm
- 2、拥有清澈度、耐高温、耐冲击、耐弯曲、无变色特性。3、采用高级精密电脑机台专业制成，保证符合车款规格。4、完美的流线型设计，考虑到汽车在行驶中降低切风所产生的噪音。
- 产品作用：1、在任何环境状况下，均可保持新鲜空气的对流，保障车内适合人体需要。2、由于保障新鲜空气的对流，不会产生玻璃结雾而影响视线和操作，增加行车安全。3、遮挡侧面耀眼强光和紫外线，降低车内温度，可遮挡风雪雨沙进入车内，不影响对外空气交换。4、配合车体外型一体设计，线条统一完美，型体赏心悦目。5、即使下雨天也能自由换气，令爱车更加舒适，独特。
- 6、我们拥有系统的车型模版，95%的车雨挡都在热销中，欢迎咨询。
- 7、订购的数量的多少与各车型的不同，价格各不一样，详情请询问。
- 产品安装：

1、表面清洁.粘贴表面须保持绝对清洁干燥,一般清洁可用无纤维脱落的布蘸以50%的酒精,异丙醇,丙酮或甲苯溶液加以擦洗,经溶剂清洁的表面须待溶剂彻底发挥后方可粘贴;2.产品粘贴,产品粘贴前须将产品放在

所需安装的部位调整好,确定产品安装的位置后,再撕下红膜进行粘贴.操作时应避免手指与胶面的接触,产品粘贴后须用力压,以保证胶面的充分接触和润湿.

再用毛巾之类的布用力来回搓粘有双面胶的位置！粘好后36小时内不要沾水！也不要高速行驶，以保证粘性充分发挥作用。

（如果天气较冷的地方可以用风筒或烤枪吹下双面胶，以保证3m胶的胶性能正常发挥,这样效果更佳。）

本产品的品牌是易新，材质是注塑，产地是中国广州，加工定制是是，规格是原车尺寸，适用车型是14新飞度，安装型式是粘贴/卡扣，包装数量是4片/套，颜色是黑色半透明