

IS型清水泵 益工 铸铁

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | IS型清水泵 益工 铸铁 |
| 公司名称 | 靖江市益工泵阀制造有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:益工 型号:IS型单级单吸离心泵 材质:铸铁 |
| 公司地址 | 靖江市新桥镇新桥中路110号 |
| 联系电话 | 84321243 |

产品详情

| | | | |
|------|-------------------------------|--------|---------------|
| 品牌 | 益工 | 型号 | IS型单级单吸离心泵 |
| 材质 | 铸铁 | 性能 | 自动 |
| 用途 | 排污泵 | 泵轴位置 | 卧式 |
| 叶轮结构 | 封闭式叶轮 | 叶轮吸入方式 | 单吸式 |
| 流量 | 6.3-400 (m ³ /h) | 叶轮数目 | 1 |
| 扬程 | 5-125 (m) | 汽蚀余量 | 2.0/5.0 (m) |
| 轴功率 | 0.13/101.9 (kW) | 吸入口径 | 50/200 (mm) |
| 排出口径 | 32/150 (mm) | | |

is型单级单吸离心泵(热水离心泵)适用于工业和城市给水、排水，亦可用于农业排灌。供输送80℃以下的清水及物理化学性质类似清水的其它液体之用，泵的性能参数，技术要求，检验方法，安装尺寸都等效采用了有关的iso国际标准。is型系列泵的转数有1450r/min和2900r/min两种，泵的进口直径为50-200mm，流量为6.3-400m³/h，扬程为5-125m。该系列泵的优点是，水力性能分布合理，适应范围宽广，三化程度高。型号意义：is80-65-160j is代表单级单吸轴向吸入式离心泵 80代表吸入口直径(mm) 65代表排出口直径(mm) 160代表叶轮名义直径(mm) j表示机械密封