

LED防盗GSM报警器 禧世纪xsj

产品名称	LED防盗GSM报警器 禧世纪xsj
公司名称	深圳市禧龙电器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:禧世纪xsj 型号:XSJ-8088-PGXE4 类型:电话报警拨号器
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道南坑第二工业区综合楼六楼
联系电话	83109422 13823127769

产品详情

功能特点：

- | 触摸按键设计，精致、炫彩，led数码显示，尽显尊贵、高档、典雅；
- | gsm传输报警信息，实现电话语音报警、防区/警情短信报警；
- | 29路无线防区，可扩展8路有线防区；
- | 可设置5组报警电话，每组电话可任意设置为电话报警或短信报警，自动循环拨打；
- | 智能逻辑分析技术，报警时液晶显示对应防区、探头名称等；可分防区、分警情短信报警。
- | 报警优先，随机录音，语音报警，短信报警，现场监听，掉电信息保存，交/直流两用；
- | 短信、遥控器、主机键盘、遥控键盘（选配件）、异地电话五种方式控制布撤防；
- | 门窗状态自动监测，可扩展实现无线“叮咚”门铃功能；
- | 非易失性芯片，掉电自动信息保存；交、直流两用，欠压自动警示；
- | “学习式”匹配无线探测器，最多可配置8个遥控器；29个无线防区，每个防区可配置4个探测器；

- | 可配无线门铃按钮，实现无线“叮咚”门铃功能；
 - | 撤防状态下防区探测提示功能，可监视小孩行踪；
 - | 每个防区的旁路与开启、防区类型、进入延时开启与关闭均可通过菜单设置；
 - | 采用后备锂电池，完善的系统自检，可提示电池低压、无外电等两种状况；
 - | 兼容“cid”报警通讯协议，可通过短信联网器实现报警联网功能；
- “黑匣子”数据信息记录功能，可存储100条报警信息与100条布撤防操作信息；

技术参数：

- 1、电源电压：100~240vac
- 2、静态电流：50ma(非充电状态)，报警电流：500ma
- 3、工作环境：温度：-10~50 湿度：< 80%
- 4、后备电池：锂电3.7v / 800mah (可充电电池)，
- 5、待机时长：16小时；充电时长：12小时
- 6、可扩展遥控器数量：8个；扩展无线探测器数量：116个；
- 7、gsm频率：3频/ 4频可选 无线频率：433 / 868 mhz可选
- 8、主机尺寸：168 × 112 × 26 (mm)

基本配置:led数码显示、报警主机、锂电智能红外、锂电智控门磁，无线警号各一只，滑盖遥控器2只。

本产品的品牌是禧世纪xsj，型号是XSJ-8088-PGXE4，类型是电话报警拨号器